

★★
STANDARD

Antrieb PPH25

Leistung 25 kW



Ergonomisch angeordnete Bedienelemente



Sicher durch hochwertige Elektrokomponenten



Manometeranzeigen für Haupt- und Vorschubkreislauf

Die 2-stufige Regelung gewährleistet optimale Schnittgeschwindigkeiten für jede Anwendung. Ein einfacher

und unkomplizierter Antrieb mit auf das Wesentliche reduzierten Produktmerkmalen.

System & Zubehör



Technische Daten

Elektrischer Motor

Leistung	25 kW
----------	-------

Hydraulik

Druckstufen	2
2 Vorschubkreisläufe	Zahnrad
Hauptkreislauf	Zweifach Zahnradpumpe

Leistung

Stufe 1	45 l/min bei 230 bar
Stufe 2	50 l/min bei 200 bar

Elektrik

Spannung	400/480 V
Frequenz	50/60 Hz
Stromaufnahme (400 V / 50 Hz)	42 A

Maße & Gewicht

Länge	720 mm
Breite	475 mm
Höhe	988 mm
Gewicht	145 kg

System & Zubehör

Antrieb PPH25

10984200*	Antrieb PPH25 / 380–420 V / 50 Hz
976206	Schlauchpaket 5-teilig 8 m FD
975672	Schlauchpaket 2-teilig 8 m FF (Vorschub)

Zubehör

973074	Kupplung CEE 63/5-polig
999578	Ein/ Aus Hahn zum Seilsägen

* Weitere Spannungs- und Funkfrequenz-Versionen auf Anfrage lieferbar.