

Flexible Schleifmittel - SCM Scheiben

★ ★ ★
PREMIUM

PREMIUM SCM Scheiben mit vorgestanztem Mittelloch

universell einsetzbar










Anwendungen


- + Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
- + Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

Vorteile

- + Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
- + Hervorragende Standzeiten
- + Schnelle und aggressive Schleifwirkung
- + Schnelles Auswechseln der Scheiben

Wir empfehlen

- + Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
- + Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
- + Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
- + Körnung „SEHR FEIN“ für den finalen Schliff

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP
	DISC-VL 34047715	115 x 22	SCM A GROB	13300	8000	10 Stk.
	34047720	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stk.
	34047722	115 x 22	SCM A SEHR FEIN	13300	8000	10 Stk.
	34047727	125 x 22	SCM A GROB	12150	7300	10 Stk.
	34047732	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stk.
	34047733	125 x 22	SCM A SEHR FEIN	12150	7300	10 Stk.