

Fleksible slipematerialer - Quick-Change



PREMIUM CA-P93 PE Y KVIKKRONDELL

For stål og rustfritt stål.



Applikasjon



- + For grove slipearbeider samt rustfjerning og avgrading av harde, vanskelig tilgjengelige overflater av stål og rustfritt stål

Vi anbefaler

- + Kornstørrelse 36/40/60 for maksimal avvirkning
- + Kornstørrelse 80/120 for finbearbeiding

Fordel

- + Høyeste aggressivitet for maksimal avvirkning
- + Svært holdbart verktøy takket være trelags produktstruktur med keramisk korund og kjølelag
- + Robust oppbygning for lite kornoppbrytning og svært høy kantstabilitet

Form	Typenummer	Dimensjon	Korn	Max RPM	EE	
 	QDISC-PE	112917	50 x R	36	25000	50 Stk.
	112918	50 x R	40	25000	50 Stk.	
	112923	50 x R	60	25000	50 Stk.	
	112924	50 x R	80	25000	50 Stk.	
	112928	50 x R	120	25000	50 Stk.	
	112950	50 x S	36	25000	50 Stk.	
	112988	50 x S	60	25000	50 Stk.	
	113007	50 x S	80	25000	50 Stk.	
	113023	50 x S	120	25000	50 Stk.	
	112934	75 x R	36	20000	25 Stk.	
	112935	75 x R	40	20000	25 Stk.	
	112937	75 x R	60	20000	25 Stk.	
	112947	75 x R	80	20000	25 Stk.	
	112948	75 x R	120	20000	25 Stk.	