





Wiresag WCU17

Brutto wirelengde: 17 m



Utrolig enkel håndtering av wirelageret



Problemfri start takket være drift over flere hjul.



Ferdig montert på et øyeblikk: Ergonomiske og kompakte hovedkomponenter med optimal vekt.

Wiresagen med det ekstremt store wirelageret og det lange slaget for optimal utnyttelse og bruk for byggelementer med omkrets opptil 12,6 m. Den har en nøyaktig regulerbar mating med jevn start som beskytter wiren, og det

innovative dempingsystemet gir optimal kontroll ved bruk. Sagen består av kun tre ergonomiske hovedkomponenter. Den monteres på et øyeblikk, og kan plasseres direkte på arbeidsstykket. Wireføringen er intuitiv og enkel. Ved hjelp av

monteringssett kan det modulært utvidbare systemet drives både elektrisk og hydraulisk.



System og tilbehør



Tekniske data

Wire	
Wirelager	12,6 m
Brutto wirelengde	17 m
Wire Ø, sintret	11 mm
Wire Ø, galvanisk	10 mm

Modell

6 drivruller Ø 200 mm
Styreruller Ø 200 mm

Mål og vekt

Høyde	1.600 mm
Bredde	750 mm
Dybde	500 mm
Vekt uten deksel	86 kg
Vekt med deksel	98 kg

System og tilbehør

Wiresagsystem WCU17 / WSE1621	
10998000	Wiresag WCU17 (inkl. wireskjerm)
11000004	Monteringssett WSE1621
10997955	Hovedmotor WSE1621 400–480 V / 50 Hz
10995700	Elektrisk styring WSE1621 400–480 V / 50 Hz inkl. fjernkontroll

Tilbehør

11000004	Monteringssett WSE1621
10997000	Monteringssett WSE1217
10997100	Hydraulisk monteringssett (maks. 25 kW)
10999257	Skjærelære WCU17
10999322	Vannlansse 8 m Geka
973892	Hurtigskiftesett, HY motorer gr. 2
976161	Komplett motor B/S 18 ccm / FD
976162	Komplett motor B/S 22 ccm / FD
976163	Komplett motor B/S 30 ccm / FD
960575	Drivhjulsbelegg 200 svart
10997222	Styrerull Ø 200 mm standard
977954	Beskyttelseshylse