

# Flexibla slipmaterial - Kvickrondeller



## PREMIUM ZA-P48 PE X Y Kvickrondell

för rostfritt stål och aluminium



### Användningsområde




- + För tillämpningar med hög avverkning och hög bearbetningshastighet (borttagning av grader, svetsmärken eller svetsbulor)

### Vi rekommenderar

- + För fastspänning har kvickrondell System R, med utvändiga gängor, eller System S. (System R tål högre belastning än System S)
- + Kornstorlek 36/40/50/60 för maximal avverkning
- + Kornstorlek 80/120 för finbearbetning

### Fördelar

- + Extra beläggning kyler och förebygger missfärgning av rostfritt stål
- + Hög materialavverkning
- + Den höga segheten hos zirkon leder till lång livslängd
- + Optimal för små ytor
- + Lång livslängd och hög kantstabilitet tack vare den robusta konstruktionen

Form	Artikelnummer	Dimension	Kornstorlek	Max. varvtal	Förp	
  	QDISC-PE	34593690	25 x R	60	30000	100 Styck
	34593696	38 x R	60	25000	100 Styck	
	34593698	38 x R	120	25000	100 Styck	
	34593699	51 x R	36	25000	100 Styck	
	34593700	51 x R	40	25000	100 Styck	
	34593701	51 x R	50	25000	100 Styck	
	34593702	51 x R	60	25000	100 Styck	
	34593703	51 x R	80	25000	100 Styck	
	34593704	51 x R	120	25000	100 Styck	
	34593705	76 x R	36	20000	50 Styck	
	34593706	76 x R	40	20000	50 Styck	
	34593707	76 x R	50	20000	50 Styck	
	34593708	76 x R	60	20000	50 Styck	
	34593709	76 x R	80	20000	50 Styck	
34593710	76 x R	120	20000	50 Styck		