

# Slipstift - Slipstift



## PREMIUM keramiska stift för HSS



### Användningsområde



- + För krävande arbeten på höglegerat stål och HSS som avgradning, fasning och kantbrytning

### Vi rekommenderar

- + Kornstorlek 46 för grovslipning
- + Kornstorlek 60-120 för finslipning
- + Beakta arbetshastigheten på max. 35 m/s

### Fördelar

- + Möjliggör bearbetning av arbetsstycken ned till de lägsta toleransområdena
- + Erbjuder dessutom en optimal balans mellan skärkraft och önskat ytresultat
- + Keramisk bindning med ädelkorund vit speciellt för höglegerat stål och HSS

Form	Artikelnummer	Dimension	Specifikation	Förp
	52KE 441033	30 x 40 - 6 x 40, R=5	89A 60 M5 V38	25 Styck
	52ZY 2020	4 x 8 - 3 x 30	89A 120 M5 V38	25 Styck
	2030	5 x 10 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Styck
	13529	6 x 13 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Styck
	113299	8 x 16 - 3 x 30	89A 80 M5 V38	25 Styck
	6886	10 x 20 - 6 x 40	89A 80 M5 V38	25 Styck