

Slijpschijven - Afbraamschijven



PREMIUM-afbraamschijven

voor gietijzer



Toepassing


- + Voor de meest veeleisende toepassingen op gietijzer met lamellair grafiet (GJL) en nodulair gietijzer (GJS), zowel bij vlakslijpen als bij afbramen en schoonslijpen

Wij bevelen aan

- + Geoptimaliseerd voor hoogfrequente en perslucht aangedreven haakse slijpers
- + HARD (S): de afbraamspecialist voor zeer lange standtijden
- + MEDIUM (R): het universele type met verhoogd werkcomfort
- + SOFT (P): uniek comfort en maximale agressiviteit / ook geschikt voor het schoonslijpen
- + 4 mm dikte voor randslijpen (alleen HARD en MEDIUM) / 7 mm dikte voor grof slijpen

Voordelen

- + Hoogste materiaalafname dankzij hoogwaardig zirkoniumoxide
- + Speciaal op gietijzer afgestemde binding.
- + Randuitbreuk wordt tot een minimum beperkt

Vorm	Typenummer	Afmetingen	Specificaties	VP	
	27	34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Stuks
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stuks
		34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stuks
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34592779	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Stuks
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Stuks
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Stuks