

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Krążki fibrowe



Krążki fibrowe PREMIUM ZA-P48 V do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie



- + Do zgrubnego szlifowania zadziórów i twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnych

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 24/36/40/60 do szybszego usuwania naddatku
- + Wielkość ziarna 80/120 do obróbki dokładnej

Zalety

- + Ziarno cyrkonowe i dodatkowa warstwa chłodząca zapewniają bardzo dobre usuwanie naddatku
- + Dodatkowa warstwa chłodząca zapewnia zwiększoną żywotność
- + Szybsze szlifowanie powierzchni zapewnia odpowiedni podkład oraz ziarno cyrkonowe

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Ziarno / Gradacja	Maksymalne obr/min.	Ilość	
 	DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 szt
	34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 szt	
	34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 szt	
	34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 szt	
	34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 szt	
	34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 szt	
	34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 szt	
	34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 szt	
	34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 szt	
	34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 szt	
	34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 szt	
	34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 szt	
	34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 szt	
	34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 szt	
	34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 szt	
	34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 szt	