

# Flexibilní brusiva - Výseky z vulkanizovaných vláken



## Výseky z vulkanizovaných vláken ZA-P48 V PREMIUM na běžnou a nerezovou ocel



### Určeno pro



- + Pro hrubé i jemné brousící práce i odstraňování rzi a odjehlování normálních i tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

### Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

### Výhody

- + Zirkonový korund a přídatná chladicí vrstva zajišťují velice dobrý úběr materiálu.
- + Přídatná chladicí vrstva pro dlouhou životnost
- + Velmi dobrá úprava povrchu díky optimalizované tloušťce podložky

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
  DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 KS
	34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 KS
	34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 KS
	34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 KS
	34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 KS
	34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 KS
	34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 KS
	34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 KS
	34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 KS
	34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 KS
	34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 KS
	34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 KS
	34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 KS
	34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 KS
	34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 KS
34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 KS	