

# Flexibilní brusiva - Výseky SCM



## PREMIUM výseky SCM bez středového otvoru

univerzálně použitelné



### Určeno pro

- + Pro snížení drsnosti povrchu, odstranění zbytků barev, hlazení povrchů, čištění, zarovnávání svarů a odjehlení hran
- + Součásti strojů pro chemický a potravinářský průmysl (výroba i údržba), nerezový nábytek, automobilový průmysl, výroba železničních vozidel, loděnice, letectví, vrtulová a proudová pohonná ústrojí, lešení z nerezové oceli

### Výhody

- + Stejněměrné výsledky při opracování povrchu
- + Vynikající hodnoty trvanlivosti
- + Rychlý a agresivní brusný účinek
- + Rychlá výměna výseků

### Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček
- + Zrnitost „GROB“ (hrubá) k čištění a k odstraňování rzi a nátěrů
- + Zrnitost „MEDIUM“ (střední) pro lehké čištění a odjehlování
- + Zrnitost „SEHR FEIN“ / "ULTRA FEIN" (velmi jemná) pro dokončovací broušení

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	DISC-VL	34529620	115	SCM A HRUBÝ	13300	8000	10 KS
		34529621	115	SCM A STŘEDNÍ	13300	8000	10 KS
		34529622	115	SCM A VELMI JEMNÝ	13300	8000	10 KS
		34529623	115	SCM S ULTRA JEMNÝ	13300	8000	10 KS
		34529631	125	SCM A HRUBÝ	12150	7300	10 KS
		34529632	125	SCM A STŘEDNÍ	12150	7300	10 KS
		34529633	125	SCM A VELMI JEMNÝ	12150	7300	10 KS
		34529634	125	SCM S ULTRA JEMNÝ	12150	7300	10 KS
		34529639	150	SCM A HRUBÝ	9600	5800	10 KS
		34529640	150	SCM A STŘEDNÍ	9600	5800	10 KS
		34529641	150	SCM A VELMI JEMNÝ	9600	5800	10 KS
		34529642	150	SCM C ULTRA JEMNÝ	9600	5800	10 KS
		34529646	178	SCM A HRUBÝ	8600	5200	10 KS