



Wiertnica DME17DP

Wiercenie rdzeniowe o średnicy do \varnothing 200 mm



Przekładnia 2-biegowa z włączaniem zredukowanej siły uderu dla optymalnej wydajności wiercenia



Zamontowany wyciąg pyłów dla zapewnienia czystego środowiska pracy



Możliwość wiercenia ręcznego lub na statywie z prowadnicami

DME17 jest 2-biegową wiertnicą do wiercenia na sucho; maksymalna średnica wiercenia 200 mm. Moc silnika 2,0 kW, w połączeniu z włączaniem zredukowanej siły uderu, zwiększa wydajność wiercenia w zbrojonym betonie lub w pozostałych twardych materiałach. Urządzenie można eksploatować zarówno z prowadzeniem ręcznym, jak i na statywie z prowadnicami. Wiertnica

jest bardzo wygodna w obsłudze dzięki kompaktowej konstrukcji, małemu ciężarowi i zamontowanemu układowi wyciągu pyłów. Na uwagę zasługuje fakt, że model ten jest oferowany w trzech wersjach o różnej prędkości (standardowej, wolnej oraz szybkiej) i w związku z tym optymalnie zaspokaja szeroki zakres potrzeb klienta.

System i akcesoria

Dane techniczne

Wiertnica	DME17DP	DME17DP-L	DME17DP-S
Napięcie/częstotliwość	230 V / 50–60 Hz		
Nr artykułu	11000001	11000002	11000003
Średnica wiercenia	30–180 mm	40–200 mm	30–120 mm
Maksymalna średnica wiercenia w betonie zbrojonym	150 mm	180 mm	100 mm
Moc silnika	2,0 kW		
Prędkości obrotowe	700/1700 1/min	540/1200 1/min	900/1700 1/min
Częstotliwość skoków	14000/34000 1/min	10800/24000 1/min	16200/30600 1/min
Chłodzenie silnika	Powietrze		
Mocowanie narzędzia	1¼"		
Sposób pracy	Ręczny / na statywie z prowadnicami		
Zastosowanie	Na sucho		
Elektroniczne odcięcie po przeciążeniu	•		
Mechaniczne odcięcie po przeciążeniu	•		
Nasadka wiertnicy	Kołnierz zaciskowy 60 mm		

Wymiary i ciężar

Długość	510 mm
Szerokość	110 mm
Wysokość	160 mm
Waga	5 kg

System i akcesoria

System i akcesoria		Akcesoria	
11000002	Wiertnica DME17DP-L	10985334	Obejma centrująca 250–350 mm
10990100	Statyw DRU160 na sucho	10984446	Obejma centrująca 450 mm
10995437	Centrowanie wiertła koronowego do DRU160	10994032	Adapter 1 ¼" > M16
10995087	Płyta adaptera kołnierza zaciskowego ModulDrill™	10983964	Adapter odsysający M16
		10983845	Zakończenie centrujące 140 mm
		10986189	Zakończenie centrujące 233 mm
		10986190	Klucz paskowy
		497322	Płytko ostrząca
		980304	Dłuto 300 x 25 mm
		34215616	Ziarno ściernie do wiercenia na sucho