

Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Krażki fibrowe



Krażki fibrowe PREMIUM ZA-P48 V do stali i stali nierdzewnej



Zastosowanie

- + Do zgrubnego szlifowania zadziorów i twardych powierzchni ze stali i stali nierdzewnych

Rekomendacje

- + Wielkość ziarna 24/36/40/60 do szybszego usuwania nadkładu
- + Wielkość ziarna 80/120 do obróbki dokładnej

Zalety

- + Ziarno cyrkonowe i dodatkowa warstwa chłodząca zapewniają bardzo dobre usuwanie nadkładu
- + Dodatkowa warstwa chłodząca zapewnia zwiększoną żywotność
- + Szybsze szlifowanie powierzchni zapewnia odpowiedni podkład oraz ziarno cyrkonowe

| Kształt | Numer katalogowy | Wymiar/otwory | Ziarno / Gradacja | Maksymalne obr/min. | Ilość | |
|---------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| | DISC-V | 34162979 | 115 x 22 / 4 | 24 | 13300 | 25 szt |
| | 34162980 | 115 x 22 / 4 | 36 | 13300 | 25 szt | |
| | 34162981 | 115 x 22 / 4 | 40 | 13300 | 25 szt | |
| | 34162982 | 115 x 22 / 4 | 60 | 13300 | 25 szt | |
| | 34162983 | 115 x 22 / 4 | 80 | 13300 | 25 szt | |
| | 34162985 | 115 x 22 / 4 | 120 | 13300 | 25 szt | |
| | 34162987 | 125 x 22 / 4 | 24 | 12300 | 25 szt | |
| | 34162988 | 125 x 22 / 4 | 36 | 12300 | 25 szt | |
| | 34162989 | 125 x 22 / 4 | 40 | 12300 | 25 szt | |
| | 34162990 | 125 x 22 / 4 | 60 | 12300 | 25 szt | |
| | 34163011 | 125 x 22 / 4 | 80 | 12300 | 25 szt | |
| | 34163012 | 125 x 22 / 4 | 120 | 12300 | 25 szt | |
| | 34163013 | 180 x 22 / 4 | 24 | 8600 | 25 szt | |
| | 34163014 | 180 x 22 / 4 | 36 | 8600 | 25 szt | |
| | 34163913 | 180 x 22 / 4 | 40 | 8600 | 50 szt | |
| | 34163021 | 180 x 22 / 4 | 80 | 8600 | 25 szt | |
| | 34163917 | 180 x 22 / 4 | 120 | 8600 | 50 szt | |