

Flexibilní brusiva - Výseky z vulkanizovaných vláken



Výseky z vulkanizovaných vláken ZA-P48 V PREMIUM na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro


- + Pro hrubé i jemné brousicí práce i odstraňování rzi a odjehlování normálních i tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro dokončovací obrábění

Výhody

- + Zirkonový korund a přídavná chladicí vrstva zajišťují velice dobrý úběr materiálu.
- + Přídavná chladicí vrstva pro dlouhou životnost
- + Velmi dobrá úprava povrchu díky optimalizované tloušťce podložky

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
 DISC-V	34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 KS
	34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 KS
	34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 KS
	34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 KS
	34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 KS
	34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 KS
	34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 KS
	34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 KS
	34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 KS
	34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 KS
	34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 KS
	34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 KS
	34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 KS
	34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 KS
	34163913	180 x 22 / 4	40	8600	50 KS
	34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 KS
	34163917	180 x 22 / 4	120	8600	50 KS