

★★
STANDARD

Vloerzaagmachine FSG620

Zaagdiepte tot 230 mm



Eenvoudig in gebruik door het overzichtelijk ingedeelde bedieningspaneel



Gecontroleerd werken dankzij de digitale bedrijfsurenteller en betrouwbare benzinemeter



Met slechts enkele handelingen kan de beschermkap aan de andere kant worden gemonteerd

De FSG620 levert uitstekende zaagresultaten dankzij de optimale gewichtsverdeling. De links- en rechtszaagfunctie maakt deze machine uiterst flexibel.

TYROLIT

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Zaagblad	
Max. zaagdiepte	230 mm
Max. Ø zaagblad	600 mm
Zaagbladtoerental	2 120 1/min
Ø zaagbladopname	25,4 mm
Meeneemgat Ø	11,5 mm
Ø steekcirkel	57,4 mm

Aandrijving

Aandrijving / motor	Benzine
Type	Honda
Vermogen	13 kW / 18 PK
Brandstof	Loodvrij
Brandstoftank	7,6 l
Motorkoeling	Luchtkoeling
Voortgang	Hydraulisch
Zaagbladaandrijving	Via V-riemen
Voortgangssnelheid	0-24 m/min

Uitvoering

Manuele, traploze zaagdiepte-instelling via spindel
Gereedschapskoeling via watervork
Links / rechts zaagfunctie
28 l watertank

Afmetingen en gewicht

Lengte	840 mm
Breedte	580 mm
Hoogte	1 030 mm
Gewicht	184 kg

Systeem en toebehoren

Vloerzaagmachine FSG620	
10984041	Vloerzaagmachine FSG620
Toebehoren	
10984389	Versbetonkit met beschermkap van 350 mm en transmissieset (3 000 t/min)