

Flexibilní brusiva - Lamelové kotouče

★★ STANDARD Lamelové kotouče STANDARD na kamenivo



Určeno pro



- + K obrábění tvrdého a měkkého kameniva a skla

Doporučujeme

- + Zrnitost 60/80 pro velký úběr materiálu
- + Zrnitost 120–400 na jemnou práci a dodatečné opracování

Výhody

- + Velmi vysoký komfort při obrábění kameniva
- + Karbid křemíku pro dobrou trvanlivost a vysoký brusný výkon u kamene a skla
- + Nastavitelné nosné těleso umožňující 100% použití brusného plátna

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	28N	750507	115 x 22,23	C 60 U- B	10 KS
		750510	115 x 22,23	C 80 U- B	10 KS
		750511	115 x 22,23	C 120 U- B	10 KS
		750526	115 x 22,23	C 220 U- B	10 KS
		750532	115 x 22,23	C 400 U- B	10 KS
		750535	178 x 22,23	C 60 U- B	10 KS
		750536	178 x 22,23	C 80 U- B	10 KS
		750537	178 x 22,23	C 120 U- B	10 KS
		750540	178 x 22,23	C 220 U- B	10 KS
		750541	178 x 22,23	C 400 U- B	10 KS