

# Fleksible slipematerialer - TFC Tyrolit Fast Change



## PREMIUM A-P31 P F TFC

Universell bruk



### Applikasjon

- + Til grov- og finbearbeiding av ulike materialer

### Vi anbefaler

- + Kornstørrelse 40/60 for høyest mulig avslipingsytelse
- + Kornstørrelse 80–120 for middels sliping
- + Kornstørrelse 150–240 for en perfekt overflatefinish

### Fordel

- + Sterkt underlag for svært høy aggressivitet og levetid
- + Svært motstandsdyktig mot kanter
- + Kornstørrelse 320 og 400 er tilgjengelig på forespørsel

Form	Typenummer	Dimensjon	Korn	Max RPM	EE
	34230705	115	40	12300	50 Stk.
	34230706	115	60	12300	50 Stk.
	34230707	115	80	12300	50 Stk.
	34230708	115	100	12300	50 Stk.
	34230709	115	120	12300	50 Stk.
	34230710	115	150	12300	50 Stk.
	34230711	115	180	12300	50 Stk.
	34230712	115	240	12300	50 Stk.
	34230713	125	40	10500	50 Stk.
	34230714	125	60	10500	50 Stk.
	34230715	125	80	10500	50 Stk.
	34230716	125	100	10500	50 Stk.
	34230717	125	120	10500	50 Stk.
	34230718	125	150	10500	50 Stk.
	34230719	125	180	10500	50 Stk.
	34230720	125	240	10500	50 Stk.
	34230721	150	40	8800	50 Stk.
	34230723	150	80	8800	50 Stk.
	34230724	150	120	8800	50 Stk.