

# Narzędzia ściernie o spoiwie elastycznym - Ściernice nasadzone do satyniarek



## Ściernice nasadzone do satyniarek PREMIUM

do stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych



### Zastosowanie

- + Łatwe usuwanie zadziorów i czyszczenie, szlifowanie wykańczające (satynowanie) małych i dużych powierzchni, usuwanie warstw tlenków i usterek z poprzednich etapów obróbki, przywracanie wykończenia po spawaniu

### Rekomendacje

- + A COARSE / A MEDIUM do czyszczenia szwów spawalniczych, usuwania rdzy i powłok oraz łatwego usuwania zadziorów
- + A FINE do obróbki lakieru i farby, do czyszczenia elementów maszyn oraz wykańczania powierzchni
- + A VERY FINE / A ULTRA FINE do obróbki wykończeniowej

### Zalety

- + Uniwersalne zastosowanie
- + Wyjątkowa łatwość obsługi
- + Uniwersalność zastosowania
- + Doskonała żywotność

Kształt	Numer katalogowy	Wymiar/otwory	Specyfikacja	Maksymalne obr/min.	Zalecana prędkość obrotowa	Ilość
	1LA VL 34241561	100 x 50 x 19,1	A COARSE S	6800	2400	8 szt
	34241563	100 x 50 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	8 szt
	34241564	100 x 50 x 19,1	A FINE S	6800	2400	8 szt
	34241565	100 x 50 x 19,1	A VERY FINE S	6800	2400	8 szt
	34598769	100 x 50 x 19,1	S ULTRA FINE	6800	2400	8 szt
	60159	100 x 100 x 19,1	A COARSE S	6800	2400	1 szt
	60170	100 x 100 x 19,1	A MEDIUM S	6800	2400	4 szt
	60184	100 x 100 x 19,1	A FINE S	6800	2400	4 szt
	60185	100 x 100 x 19,1	A VERY FINE S	6800	2400	4 szt
	34598770	100 x 100 x 19,1	S ULTRA FINE S	6800	2400	4 szt