



Fugenschneider FSE1022

Schnitttiefe bis 420 mm



Besonders kompakte Bauweise



Übersichtliche und ergonomische Anordnung der Bedienelemente

Der robuste, leistungsstarke Fugenschneider FSE1022 wurde speziell für Schneidarbeiten im Gebäude entwickelt. Der Frequenzumformer ermöglicht eine stufenlose Justierung der Schneidwellendrehzahl, um für jeden Sägeblattdurchmesser

die optimale Schnittgeschwindigkeit einstellen zu können. Der niedrige Schwerpunkt sowie eine genaue Verteilung des Gewichts auf den Achsen sorgen für Standfestigkeit und einen ausgezeichneten Geradeauslauf.

System & Zubehör

Technische Daten

Sägeblatt

Max. Schnitttiefe	420 mm
Max. Sägeblatt Ø	1 000 mm
Sägeblattdrehzahl	850 1/min – 1 850 1/min
Sägeblattaufnahme Ø	25,4 mm
Mitnehmer Ø	11,5 mm
Teilkreis Ø	57,4 mm

Antrieb

Antrieb / Motor	Elektromotor
Leistung	22 kW
Spannung/Frequenz	400 V / 32 A
Motorkühlung	Luft
Vorschub	Elektrisch
Blattantrieb	Über Keilriemen

Ausführung

Links-, Rechtsschnittfunktion
Schnitttiefeanzeige
Eckbündigschnittfunktion
Elektrisch-hydraulische Schnitttiefeinstellung

Maße & Gewicht

Länge	1 150 mm
Breite	795 mm
Höhe	1 350 mm
Gewicht	388 kg

System & Zubehör

Fugenschneider FSE1022

11002122	Fugenschneider FSE1022
11002123	Bündigblattschutz 800 mm