

Antrieb AU

Arbeitsdruck bis 2 000 bar



Bedienungsfreundlich dank klarer Kontroll- und Bedienelemente



Zubehör: Verteilerkopf für 8 Presswerkzeuge



Zwei getrennt regelbare Ausgänge für kontrollierte Pressarbeit

Geeignet für Presswerkzeuge CP110 und BTH350. Der Hochdruck-Antrieb generiert eine Presskraft bis zu 2 100 Tonnen.

System & Zubehör

Technische Daten

Hydraulik

Pressdruck	30 l/min bei 2 000 bar
Niederdruck	2,4 l/min bei 150 bar
Boosterdruck	14,4 l/min bei 80 bar
Öltankinhalt	13 Liter

Motor

Elektromotor	Luftgekühlt
Spannung	200/230/380/400/460 V
Strom (400V)	10 A
Frequenz	50/60 Hz
Leistung	2,2 kW

Anschlüsse

Hochdruck	2 Stk. (Optional 8 Stk.)
Niederdruck	4 Stk. (Optional 8 Stk.)

Maße & Gewicht

Länge	750 mm
Breite	560 mm
Höhe	755 mm
Gewicht	127 kg

System & Zubehör

Antrieb AU

975754 *	Höchstdruck-Antrieb AU 400/50 EU
975761	Werkzeugkiste

Zubehör

974045	Viererverteilstück
960827	Rücklaufverteilung 2-fach
970300	Differenz-Nippel M24-G1/4" zu SP
974053	Rücklaufnippel komplett CP/SP
974054	HD-Schraubnippel komplett CP/SP
974050	HD-Schraubarmatur CP/SP

* Weitere Spannungs- und Funkfrequenz-Versionen auf Anfrage lieferbar.