

# Antrieb BW-2

Arbeitsdruck bis 750 bar



Einfacher Transport durch demontierbaren Motor

Geeignet für Beisszange BZ. Der kleine und handliche Antrieb mit abnehmbarem Hauptmotor.

## Technische Daten

| Hydraulik             |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Hydraulische Leistung | 7,4 l/min bei 750 bar      |
| Ölkühlung             | Öl/Wasser-Wärmetauscher    |
| Öltankinhalt          | 6 Liter                    |
| Motor                 |                            |
| Motor                 | Elektromotor wassergekühlt |
| Spannung              | 200/230/380/400/460 V      |
| Strom (400 V)         | 16 A                       |
| Frequenz              | 50/60 Hz                   |
| Leistung              | 10 kW                      |
| Maße & Gewicht        |                            |
| Länge                 | 800 mm                     |
| Breite                | 510 mm                     |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Höhe               | 1 050 mm |
| Gewicht mit Motor  | 64 kg    |
| Gewicht ohne Motor | 34 kg    |

## System & Zubehör

| Antrieb BW-2 |  |
|--------------|--|
| 975698*      | Hochdruck-Antriebspaket BW-2 400/50 EU |

\* Weitere Spannungs- und Funkfrequenz-Versionen auf Anfrage lieferbar.