

Flexible Schleifmittel - SCM Scheiben

★ ★ ★
PREMIUM

PREMIUM SCM Scheiben mit Mittelloch

universell einsetzbar










Anwendungen

- + Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
- + Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Automobilindustrie und Eisenbahnbau, Schiffswerften, Luftfahrtindustrie, Propeller und Düsentriebwerke, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl

Vorteile

- + Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
- + Hervorragende Standzeiten
- + Schnelle und aggressive Schleifwirkung
- + Schnelles Auswechseln der Scheiben

Wir empfehlen

- + Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern
- + Körnung „GROB“ zum Reinigen, Entrosten und Beschichtungen entfernen
- + Körnung „MEDIUM“ für leichtes Reinigen sowie Entgraten
- + Körnung „SEHR FEIN“ / "ULTRA FEIN" für den finalen Schliff

Form	Typennummer	Abmessung	Spezifikation	Max. Drehzahl	Empf. Drehzahl	VP	
	DISC-VL	34529616	100 x 16	SCM A GROB	15150	9000	10 Stk.
		34529618	100 x 16	SCM A SEHR FEIN	15150	9000	10 Stk.
		34529627	115 x 22	SCM A GROB	13300	8000	10 Stk.
		34529628	115 x 22	SCM A MEDIUM	13300	8000	10 Stk.
		34529629	115 x 22	SCM A SEHR FEIN	13300	8000	10 Stk.
		34529630	115 x 22	SCM S ULTRA FEIN	13300	8000	10 Stk.
		34529635	125 x 22	SCM A GROB	12150	7300	10 Stk.
		34529636	125 x 22	SCM A MEDIUM	12150	7300	10 Stk.
		34529637	125 x 22	SCM A SEHR FEIN	12150	7300	10 Stk.
		34529643	150 x 22	SCM A GROB	9600	5800	10 Stk.
		34529650	178 x 22	SCM A GROB	8600	5200	10 Stk.