

Meules - Meules pour meuleuses droites



Meules 1F80 PREMIUM

pour l'acier



Application

- + Pour les travaux exigeants aux endroits difficiles d'accès sur différentes qualités d'acier
- + Pour l'application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine, l'ébarbage de surfaces courbes dans des espaces creux ainsi que pour la soudure

Avantages

- + Ensemble de liants adapté à l'acier offrant une agressivité optimale et une grande longévité
- + Rentabilité accrue
- + Qualité supérieure

Recommandation

- + Utilisation d'un capot de protection pour des diamètres supérieurs à 80 mm

Forme		Numéro d'article	Dimension	Spécification	CDT
	1F80	439061	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Pcs.
		34587618	50 x 6 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Pcs.
		441231	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	100 Pcs.
		34587619	50 x 10 x 6	A 30 S- BFX /80	20 Pcs.
		441207	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Pcs.
		34587620	50 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Pcs.
		441226	60 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Pcs.
		441219	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Pcs.
		34587661	60 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Pcs.
		441233	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Pcs.
		34587663	70 x 10 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Pcs.
		441223	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	100 Pcs.
		34587662	75 x 6 x 10	A 30 S- BFX /80	20 Pcs.