

Abrasifs appliqués - Disques à lamelles



Disques à lamelles 2in1 PREMIUM

pour l'acier et l'acier inoxydable



Application





- + Pour des applications de meulages exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
- + Pour la soudure ainsi que pour le meulage d'arêtes et le surfaçage

Recommandation

- + Grain 40/60 pour un enlèvement de matière élevé
- + Grain 80/120 pour la finition
- + D'excellents résultats avec des meuleuses d'angle performantes

Avantages

- + Taux d'enlèvement optimal
- + Très grande longévité
- + La pureté chimique évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance à la fatigue, et produit ainsi également d'excellents résultats sur l'acier inoxydable

Forme		Numéro d'article	Dimension	Spécification	CDT
		27A 729764	100 x 16	ZA 40 Q- B	10 Pcs.
		730559	100 x 16	ZA 60 Q- B	10 Pcs.
		668642	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Pcs.
		668644	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Pcs.
		668649	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Pcs.
		643803	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Pcs.
		668663	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Pcs.
		668664	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Pcs.
		668665	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Pcs.
		643805	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Pcs.
		519212	150 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Pcs.
		519213	150 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Pcs.
		668670	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Pcs.
		668672	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Pcs.
		668673	178 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Pcs.
		643807	178 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Pcs.
		28A 668686	115 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Pcs.
		668687	115 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Pcs.
		668691	115 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Pcs.
		846344	115 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Pcs.
		668692	125 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Pcs.
		668693	125 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Pcs.
		668694	125 x 22,2	ZA 80 Q- B	10 Pcs.
		645145	125 x 22,2	ZA 120 Q- B	10 Pcs.
		668696	178 x 22,2	ZA 40 Q- B	10 Pcs.
		668697	178 x 22,2	ZA 60 Q- B	10 Pcs.