

Meules sur tige - Meules sur tige



Meules sur tige ELASTIC PREMIUM

pour les métaux non ferreux, le PVC, l'acier et l'acier inoxydable



Application

- + Pour les travaux exigeants sur les métaux non ferreux, le PVC, l'acier et l'acier inoxydable

Recommandation

- + Forme MS spécifique pour le bouchonnage
- + Respecter une vitesse de travail maximale de 20 m/s

Avantages

- + Grâce à des systèmes de liants gris clair bien définis, les meules sur tige ELASTIC permettent une utilisation universelle
- + Notre assortiment offre également des meules sur tiges moins souples pour travailler à des vitesses de rotation élevées, ainsi que des pointes de marbrure pour le marbrage de surfaces
- + Marquage

Forme		Numéro d'article	Dimension	Spécification	CDT
	52MS	923	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 Pcs.
		925	40 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	1 Pcs.
		929	50 x 30 - 6 x 30	C 46 - BE15	1 Pcs.
	52ZY	6884	10 x 20 - 6 x 40	C 240 - BE15	10 Pcs.
		2155	20 x 20 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Pcs.
		2221	30 x 30 - 6 x 40	C 46 - BE15	10 Pcs.
		2224	30 x 30 - 6 x 40	C 150 - BE15	10 Pcs.