



## Entraînement PPH25RR

Puissance 25 kW



Liberté de mouvement grâce à la télécommande radio. Toutes les fonctions peuvent être activées via la télécommande radio



Commutateur de sens de rotation, raccords secondaires, compteur horaire



Le capot en plastique se retire sans outil

La régulation à 4 vitesses garantit des vitesses de coupe optimales pour chaque application et le

potentiomètre de la télécommande radio assure un démarrage en douceur, ménageant le câble.

# Système et accessoires



## Caractéristiques techniques

Moteur électrique	
Puissance	25 kW

Hydraulique	
Niveaux de pression	4
2 circuits d'avance	Pompe à pistons radiaux
Circuit principal	Pompe à engrenages triple

Puissance	
Niveau 1	45 l/min à 230 bars
Niveau 2	50 l/min à 200 bars
Niveau 3	60 l/min à 170 bars
Niveau 4	70 l/min à 140 bars

Électrique	
Tension	380/480 V
Fréquence	50/60 Hz
Consommation de courant (400 V / 50 Hz) 42 A	
2 raccords secondaires 230 V / 50 Hz / 10 A (400 V / 50 Hz)	

Dimensions et poids	
Longueur	760 mm
Largeur	550 mm
Hauteur	1 140 mm
Poids	170 kg

## Système et accessoires

Entraînement PPH25RR	
10983900*	Entraînement PPH25RR / 380-420 V / 50 Hz / fréq. 434 MHz

976206	Pack de flexibles, 5 pièces 8 m FD
975672	Pack de flexibles, 2 pièces 8 m FF (avance)

Accessoires	
973074	Couplage CEE 63/5 pôles

\* Autres versions de tension et de fréquence livrables sur demande.