




Eclateur CP-110/BTH350

Force d'éclatement de 110 ou 260 tonnes



Sécurité grâce au système spécial de raccordement de tuyaux



Les plaques de compression offrent une répartition homogène de la pression et une extension de la course

Les éclateurs Tyrolit permettent une démolition du béton sans eau, sans bruit, sans poussières ni vibrations.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

	CP-110	BTH350
Force d'éclatement	108 tonnes	260 tonnes
Nombre de pistons	3	2
Course	24 mm	50 mm
Ø de carottage nécessaire (avec plaque de compression)	130 mm	200 mm
Ø de carottage nécessaire (sans plaque de compression)	110 mm	Non recommandé
Poids	15 kg	36 kg
Tuyaux de raccord	2 (court/droit)	2 (long/coudé)
Raccord haute pression	Version à visser	

Système et accessoires

CP-110	
975756	Eclateur CP-110 avec raccord à visser
BTH350	
10986983	Eclateur BTH350P
Flexibles hydrauliques	
975604	Flexible haute pression pour raccord à visser 2 500 bars, 5 m
975608	Flexible basse pression 5 m

Accessoires pour système de presse pour béton

973886	Embout fileté de rallonge pour flexible BP
979401	Bouchon de protection Ø 20 mm pour flexible BP
970285	Embout fileté de rallonge pour flexible HP
980397	Bouchon de protection ¼" pour flexible HP
970301	Tuyau HP court droit CP/SP
970303	Tuyau HP long droit CP/SP
971383	Tuyau HP long coudé CP/SP
970271	Plaque de compression
978272	Plaque de compression CP-110 250 mm