



Rabot à béton FPE320

Largeur de travail 320 mm



Différents moteurs d'entraînement : 15 kW, 18,5 kW ou variante essence avec 31 CV



Poignée de commande ergonomique avec tous les éléments de contrôles



Rotor diamanté variable, rotor de frappe ou à molettes

Le FPE320 est conçu pour les applications et les sols les plus durs. Les roulements à billes renforcés assurent un fonctionnement sans problème et silencieux du rabot à béton. Le variateur de vitesse est de série. Les poignées ergonomiques rembourrées

assurent un fonctionnement sans fatigue. Avec notre rotor de frappe ou à molettes et une largeur de travail de 320 mm, le rabot est parfaitement adapté au traitement de grandes surfaces.



Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Rabot à béton	FPE320	FPE320LC	FPG320
Tension nominale / Fréquence	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	Essence
No d'article	11002728	11002928	11002929
Largueur de travail	320 mm	320 mm	320 mm
Puissance nominale (moteur d'avance)	15 kW (0,2 kW)	18.5 kW (0,2 kW)	31 PS (0,2 kW)
Ampérage	26,9 A	32,6 A	-
Vitesse de rotation (moteur d'avance)	2945 tr/min (3000 tr/min)	2935 tr/min (3000 tr/min)	3600 tr/min (3000 tr/min)
Vitesse de rotation de l'outil	1644 tr/min	1644 tr/min	1644 tr/min
Refroidissement moteur	Air	Air	Eau
Raccordement tuyau	70 mm	70 mm	70 mm/125 mm
Utilisation	A sec	A sec	A sec

Version

Entraînement à variation continue	•	•	•
Largeur de coupe variable	•	•	•
Dispositif d'aspiration arrière pour le nettoyage	•	•	•
Support de grue	•	•	•
Housse de protection	•	•	•
Poignée de commande ergonomique	•	•	•

Dimensions et poids

Longueur	980 mm	980 mm	1180 mm
Largeur	630 mm	630 mm	660 mm
Hauteur	1180 mm	1180 mm	1100 mm
Poids	270 kg	300 kg	300 kg

Système et accessoires

11002736	Chariot à poussière FPE320	11002735	Entretoise de 1 mm pour tambour diamanté
11004001	Mécanisme d'alignement FPE320	11002734	Entretoise de 2 mm pour tambour diamanté
11002729	Guide laser complet FPE320	11002733	Entretoise de 3 mm pour tambour diamanté
11002730	Système d'arrosage complet FPE320	11003371	Entretoise de 5 mm pour tambour diamanté
11004027	Tambour de fraisage complet avec lames 80/8	11003372	Entretoise de 8 mm pour tambour diamanté
11004029	Tambour complet avec fraise à rouleau 80/20	11003373	Entretoise de 10 mm pour tambour diamanté
11002731	Rouleau d'échange pour disques diamantés sans disque		
34540058	Disque diamanté 300 mm FSC Premium		