

★★★  
PREMIUM

## Scie de sol FSG513

Profondeur maximale de coupe 195 mm



Réglage aisé de la profondeur de coupe et de la vitesse de rotation



Centre de gravité optimisé par rapport à l'arbre



Domaine d'utilisation universel grâce à la fonction de coupe à gauche et à droite

Grâce à son châssis particulièrement robuste, de grande qualité, la FSG513 offre une grande robustesse et beaucoup de flexibilité grâce aux coupes

à gauche, à droite et à ras d'angle. Le moteur à essence Honda fiable est muni d'un filtre cyclonique.

**TYROLIT**

# Système et accessoires

## Caractéristiques techniques

Disque	
Profondeur maximale de coupe	195 mm
Ø maximal du disque	500 mm
Vitesse de rotation du disque	2 600 tr / min
Ø de l'alésage	25,4 mm
Ø du trou d'entraînement	11,5 mm
Ø du cercle primitif	57,4 mm

## Entraînement

Modèle / moteur	Essence
Type	Honda
Puissance	8,2 kW / 11 CV
Carburant	Sans plomb
Réservoir de carburant	6,1 l
Refroidissement du moteur	Refroidissement par air
Avance	Manuelle
Entraînement du disque	Par courroies trapézoïdales

## Modèle

Réglage manuel sans paliers de la profondeur de coupe par broche
Indicateur de profondeur de coupe
Refroidissement d'outil par fourche d'arrosage
Fonction coupe à gauche, à droite
Fonction coupe à ras d'angle
Réservoir d'eau 25 l

## Dimensions et poids

Longueur	1 136 mm
Largeur	578 mm
Hauteur	1 016 mm
Poids	115 kg

## Système et accessoires

Scie de sol FSG513	
10988800	Scie de sol FSG513 avec kit de réservoir d'eau
Accessoire	
11004545	Compteur horaire (Kit de montage)