



Décolleuse de revêtements FRE250

Largeur de travail 250 mm



Mécanisme d'impact à entraînement direct - peu d'entretien et fiable



Poignée de commande ergonomique avec tous les éléments de commandes et la poignée de sécurité homme mort



Accessoires adéquats

La FRE250 est une décolleuse de sol innovante, compacte et puissante. Sa conception très robuste, associée à un poids relativement faible, permet de décaper et d'enlever les moquettes, les sols en vinyle et de nombreux

autres revêtements de sol. Les quatre poids amovibles permettent d'adapter la FRE250 à différentes conditions de sol et de la déplacer facilement vers la surface à travailler.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Découpeuse de revêtements	FRE250
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz
N° d'article	11003070
Largueur de travail	250 mm
Puissance nominale (moteur d'avance)	1.1 kW (0.4 kW)
Ampérage	8.8 A
Vitesse du moteur (moteur d'avance)	2820 tr/min (2800 tr/min)
Refroidissement moteur	Air
Raccord tuyau	40 mm
Application	A sec

Version

Entraînement d'avance déclenchable	•
Mécanisme d'impact à entraînement direct (sans entretien)	•
Poignée réglable en hauteur	•
Support de grue	•
Housse de protection	•
Poids principal rabatable en 3 positions	•
4 poids amovibles	•
Poignée de commande ergonomique	•

Dimensions et poids

Longueur	780 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	1040-1110 mm
Poids	122 kg

Système et accessoires

11004010	Réglage de l'angle 250 mm pour le couteau +/- 10 degrés
11004009	Caisse de service FRE250
11004184	Lame en U 230 x 80 x 1.5 mm
11003890	Lame en U 230 x 100 x 2.0 mm
11002745	Couteau FRE250/350 250 x 80 x 1.5 mm
11003892	Couteau FRE250/350 200 x 80 x 2.5 mm
11003891	Couteau FRE250/350 200 x 80 x 1.5 mm
11004012	Couteau en U pointu FRE250/350 250 x 80 x 1.5 mm
11004011	Couteau FRE250/350 250 x 130 x 1.5 mm
11004013	Couteau FRE250/350 250 x 80 x 2.5 mm