

Meules - Meules pour meuleuses droites



Meules 1F80 PREMIUM

pour métaux non ferreux



Application

- + Pour des applications exigeantes au niveau d'emplacements difficilement accessibles sur des métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton et le titane
- + En particulier pour l'application de rainures et d'encoches, l'ébarbage d'engrenages, la maintenance d'aubes de turbine ainsi que l'ébarbage de surfaces courbes dans des espaces creux

Avantages

- + Pas d'encrassement du disque grâce au liant développé spécialement : le disque reste ainsi agressif et présente une longévité accrue
- + Même avec une pression d'appui très faible, le disque offre une très forte agressivité
- + Qualité supérieure

Recommandation

- + Utilisation d'un capot de protection pour des diamètres supérieurs à 80 mm

Forme		Numéro d'article	Dimension	Spécification	CDT
	1F80	441247	50 x 10 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Pcs.
		441248	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	100 Pcs.
		34587685	75 x 6 x 10	A 36 N- BFX /80	20 Pcs.
		441250	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	25 Pcs.
		34587686	100 x 20 x 20	A 36 N- BFX /80	4 Pcs.