

Abrasifs appliqués - Disques fibres



Disques fibres vulcanisées ZA-P48 V PREMIUM

pour acier et acier inoxydable



Application

- + Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures en acier et acier inoxydable

Recommandation

- + Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- + Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique

Avantages

- + Un abrasif au zircon, des additifs actifs et une couche Topsize garantissent un taux d'enlèvement très élevé
- + Couche de refroidissement supplémentaire pour une grande longévité
- + Très bon fini de surface grâce à l'épaisseur optimisée du support

Forme	Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	CDT	
 	DISC-V	34163024	115 x 22 / 4	24	13300	50 Pcs.
	34163025	115 x 22 / 4	36	13300	50 Pcs.	
	34163026	115 x 22 / 4	40	13300	50 Pcs.	
	34163888	115 x 22 / 4	60	13300	50 Pcs.	
	34163889	115 x 22 / 4	80	13300	50 Pcs.	
	34163890	115 x 22 / 4	120	13300	50 Pcs.	
	34163902	125 x 22 / 4	24	12300	50 Pcs.	
	34163903	125 x 22 / 4	36	12300	50 Pcs.	
	34163905	125 x 22 / 4	40	12300	50 Pcs.	
	34163906	125 x 22 / 4	60	12300	50 Pcs.	
	34163908	125 x 22 / 4	80	12300	50 Pcs.	
	34163910	125 x 22 / 4	120	12300	50 Pcs.	
	34163911	180 x 22 / 4	24	8600	50 Pcs.	
	34163912	180 x 22 / 4	36	8600	50 Pcs.	
	34163914	180 x 22 / 4	60	8600	50 Pcs.	
34163915	180 x 22 / 4	80	8600	50 Pcs.		