

Abrasifs appliqués - Disques fibres



Disques fibres vulcanisés BASIC A-B02 V

pour l'acier, les métaux non ferreux et le bois



Application

+ Convient pour une utilisation universelle sur l'acier, les métaux non ferreux et le bois

Recommandation

- + Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière optimal
- + Grosseur de grain 80/120 pour la finition

Avantages

- + Oxyde d'aluminium pour une grande longévité et une forte agressivité sur l'acier, les métaux non-ferreux et le bois
- + Rentabilité maximale
- + Liquide de refroidissement supplémentaire dans le liant pour un affûtage sans échauffement et une durée de vie plus longue

Forme	Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	CDT	
	DISC-V	150465	115 x 22 / 4	16	13300	25 Pcs.
	706024	115 x 22 / 4	24	13300	25 Pcs.	
	706025	115 x 22 / 4	36	13300	25 Pcs.	
	706026	115 x 22 / 4	40	13300	25 Pcs.	
	706027	115 x 22 / 4	60	13300	25 Pcs.	
	706028	115 x 22 / 4	80	13300	25 Pcs.	
	150467	115 x 22 / 4	100	13300	25 Pcs.	
	706029	115 x 22 / 4	120	13300	25 Pcs.	
	150468	125 x 22 / 4	16	12300	25 Pcs.	
	706030	125 x 22 / 4	24	12300	25 Pcs.	
	706031	125 x 22 / 4	36	12300	25 Pcs.	
	706032	125 x 22 / 4	40	12300	25 Pcs.	
	706033	125 x 22 / 4	60	12300	25 Pcs.	
	706034	125 x 22 / 4	80	12300	25 Pcs.	
	150469	125 x 22 / 4	100	12300	25 Pcs.	
	706035	125 x 22 / 4	120	12300	25 Pcs.	
	150473	180 x 22 / 4	16	8600	25 Pcs.	
	706036	180 x 22 / 4	24	8600	25 Pcs.	
	706037	180 x 22 / 4	36	8600	25 Pcs.	
	706038	180 x 22 / 4	40	8600	25 Pcs.	
706039	180 x 22 / 4	60	8600	25 Pcs.		
706047	180 x 22 / 4	80	8600	25 Pcs.		
706048	180 x 22 / 4	120	8600	25 Pcs.		