

Abrasifs appliqués - Roues à lamelles sur tige



Roues à lamelles sur tige PREMIUM avec tige fileté

applications universelles



Application


- + Finition mécanique, ébarbage léger, nettoyage ou préparation au traitement additionnel (chromage, nickelage ou peinture) de petites pièces ou d'endroits difficiles d'accès tels que les surfaces intérieures de tubes et de cylindres, les formes d'estampage et les pièces à profil irrégulier
- + Production et entretien de machines (industries chimique, pharmaceutique et agro-alimentaire, hôpitaux), ébarbage et nettoyage de pièces découpées, construction d'ossatures métalliques, secteur de l'ameublement d'objets en acier et en acier inoxydable, construction de moules, production d'outils

Avantages

- + Excellente puissance de rectification et résultats constants
- + Grande flexibilité et capacité d'adaptation
- + Développement thermique modéré grâce à une ventilation constante
- + Excellente maniabilité

Recommandation

- + Grosseur de grain 60 pour un enlèvement de matière élevé
- + Grosseur de grain 80/120 pour un usinage universel
- + Grosseurs de grain 180 à 320 pour les travaux de finition
- + Respecter la vitesse de rotation maximale

Forme	Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	Vitesse recommandée	CDT	
	52LA C	34557205	25 x 15	60	30500	27500	10 Pcs.
		34557206	25 x 15	80	30500	27500	10 Pcs.
		34557207	25 x 15	120	30500	27500	10 Pcs.
		34557208	25 x 15	180	30500	27500	10 Pcs.
		34557209	25 x 15	240	30500	27500	10 Pcs.
		34557210	25 x 15	320	30500	27500	10 Pcs.
		34557229	25 x 25	60	30500	27500	10 Pcs.
		34557230	25 x 25	80	30500	27500	10 Pcs.
		34557231	25 x 25	120	30500	27500	10 Pcs.
		34557232	25 x 25	180	30500	27500	10 Pcs.
		34557233	25 x 25	240	30500	27500	10 Pcs.
		34557234	25 x 25	320	30500	27500	10 Pcs.
		34557252	30 x 10	60	25400	22900	10 Pcs.
		34557253	30 x 10	80	25400	22900	10 Pcs.
		34557254	30 x 10	120	25400	22900	10 Pcs.
		34557256	30 x 10	180	25400	22900	10 Pcs.
		34557257	30 x 10	240	25400	22900	10 Pcs.
	34557258	30 x 10	320	25400	22900	10 Pcs.	
	34557317	40 x 25	60	19100	17100	10 Pcs.	

ABRASIFS APPLIQUÉS - ROUES À LAMELLES SUR TIGE

Forme	Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	Vitesse recommandée	CDT
	34557318	40 x 25	80	19100	17100	10 Pcs.
	34557319	40 x 25	120	19100	17100	10 Pcs.
	34557320	40 x 25	180	19100	17100	10 Pcs.
	34557321	40 x 25	240	19100	17100	10 Pcs.
	34557322	40 x 25	320	19100	17100	10 Pcs.
	34557349	50 x 25	60	15200	13700	10 Pcs.
	34557350	50 x 25	80	16000	11000	10 Pcs.
	34557351	50 x 25	120	16000	11000	10 Pcs.
	34557352	50 x 25	180	15200	13700	10 Pcs.
	34557353	50 x 25	240	15200	13700	10 Pcs.
	34557354	50 x 25	320	15200	13700	10 Pcs.