

Abrasifs appliqués - TFC Tyrolit Fast Change

★★★
PREMIUM

TFC ZA-P45 V | ZA-P45

P F PREMIUM

utilisation universelle











Application



- + Pour le dégrossissage ou la finition mécanique de l'acier, des métaux non ferreux, des matériaux composites et du gelcoat

Recommandation

- + Grosseur de grain 40 pour l'usinage de petits cordons et points de soudure
- + Grosseur de grain 60 pour un taux d'enlèvement optimal
- + Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait

Avantages

- + Corindon au zircon associé à un support papier épais unique en son genre pour une agressivité et une longévité optimales
- + Liquide de refroidissement actif dans le liant pour une coupe froide et propre
- + Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante

Forme		Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	CDT
	DISC-P	706136	115	60	12300	50 Pcs.
		706137	115	80	12300	50 Pcs.
		706138	115	120	12300	50 Pcs.
		706141	125	60	10500	50 Pcs.
		706142	125	80	10500	50 Pcs.
		706143	125	120	10500	50 Pcs.
		706144	150	60	8800	50 Pcs.
		706145	150	80	8800	50 Pcs.
		706146	150	120	8800	50 Pcs.
			DISC-V	706135	115	40
706139	125			40	12300	50 Pcs.