

Abrasifs appliqués - Disques fibres



Disques fibres vulcanisées ZA-P48 V PREMIUM

pour acier et acier inoxydable



Application


- + Pour des travaux de meulage ainsi que pour l'élimination de la rouille et l'ébarbage de surfaces normales et dures en acier et acier inoxydable

Recommandation

- + Grosseur de grain 24/36/40/60 pour un enlèvement de matière maximal
- + Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique

Avantages

- + Un corindon au zircon, des additifs actifs et une couche Topsize garantissent un taux d'enlèvement très élevé
- + Couche de refroidissement supplémentaire pour une grande longévité
- + Très bon fini de surface grâce à l'épaisseur optimisée du support

Forme	Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	CDT	
	DISC-V	34162979	115 x 22 / 4	24	13300	25 Pcs.
	34162980	115 x 22 / 4	36	13300	25 Pcs.	
	34162981	115 x 22 / 4	40	13300	25 Pcs.	
	34162982	115 x 22 / 4	60	13300	25 Pcs.	
	34162983	115 x 22 / 4	80	13300	25 Pcs.	
	34162985	115 x 22 / 4	120	13300	25 Pcs.	
	34162987	125 x 22 / 4	24	12300	25 Pcs.	
	34162988	125 x 22 / 4	36	12300	25 Pcs.	
	34162989	125 x 22 / 4	40	12300	25 Pcs.	
	34162990	125 x 22 / 4	60	12300	25 Pcs.	
	34163011	125 x 22 / 4	80	12300	25 Pcs.	
	34163012	125 x 22 / 4	120	12300	25 Pcs.	
	34163013	180 x 22 / 4	24	8600	25 Pcs.	
	34163014	180 x 22 / 4	36	8600	25 Pcs.	
	34163913	180 x 22 / 4	40	8600	50 Pcs.	
	34163021	180 x 22 / 4	80	8600	25 Pcs.	
	34163917	180 x 22 / 4	120	8600	50 Pcs.	