

Abrasifs appliqués - Quick-Change



Disques Quick-Change A-P01 PE X Y PREMIUM

pour l'acier, les métaux non ferreux, les matières plastiques et le bois



Application

- + Pour construction de moules et de modèles, construction et réparation automobiles, l'industrie aérospatiale, fabrication de petits récipients et d'équipements

Recommandation

- + Système R avec filetage extérieur sur la meule : La plus grande surface d'adhérence permet d'obtenir une meilleure résistivité aux contraintes mécaniques en comparaison avec le système S. Le système est compatible avec les plateaux support de produits concurrents similaires.
- + Grosseur de grain 36/40/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
- + Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique

Avantages

- + Excellent rapport prix-performance
- + Applications universelles
- + Parfaitement adaptés pour les petites surfaces
- + Longue durée de vie

Forme	Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	CDT	
	QDISC-PE	34593649	38 x R	80	25000	100 Pcs.
	34593651	51 x R	36	25000	100 Pcs.	
	34593652	51 x R	40	25000	100 Pcs.	
	34593654	51 x R	60	25000	100 Pcs.	
	34593655	51 x R	80	25000	100 Pcs.	
	34593656	51 x R	120	25000	100 Pcs.	
	34593657	76 x R	36	20000	50 Pcs.	
	34593658	76 x R	40	20000	50 Pcs.	
	34593660	76 x R	60	20000	50 Pcs.	
	34593661	76 x R	80	20000	50 Pcs.	
	34593662	76 x R	120	20000	50 Pcs.	