



Ponceuse de sol FGE780

Largeur de ponçage maximale 780 mm



Utilisation conviviale grâce au panneau de commande numérique et aux poignées de guidage ergonomiques



Un système d'entraînement novateur pour une productivité maximale dans des variantes à 3 ou 4 disques



Disponible en deux versions : autopropulsée ou télécommandée

La FGE780 est une ponceuse de sol professionnelle et extrêmement performante pour la préparation de grandes surfaces et le polissage du sol. Le système d'entraînement novateur garantit une productivité maximale avec un minimum d'entretien. L'entraînement planétaire avec, au choix, 3 ou 4 disques à poncer garantit un ponçage économique et parfaitement uniforme. Un panneau de commande numérique avec écran permet

une utilisation simple et intuitive. Le réservoir d'eau intégré avec un raccord externe pour l'eau permet également le travail sous arrosage, élargissant ainsi l'universalité de la ponceuse de sol. Un système d'aspiration efficace des poussières garantit un travail propre, générant peu de poussières. La ponceuse de sol est disponible en différentes versions, autopropulsée ou télécommandée.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Ponceuse de sol	3 disques à poncer : FGE780S3 (autopropulsé) FGE780R3 (télécommandé)	4 disques de ponçage : FGE780S4 (autopropulsé) FGE780R4 (télécommandé)
N° d'article	11004300 11004500	11004400 11004600
Tension nominale / fréquence	400 V / 50 Hz	
Largeur de ponçage maximale	780 mm	
Disque à poncer	3 x 290 mm	4 x 290 mm
Puissance nominale	15 kW	
Courant nominal	28 A	
Vitesses de rotation du disque à poncer	300 - 900 tr/min	
Pression de ponçage	230 / 307 / 374 kg	
Refroidissement du moteur	À air	
Application	Sous arrosage / à sec	
Réservoir d'eau	11 l	
Fixation d'outil	remplaçable rapidement	
Nombre max. de patins de ponçage	par lots de 3 x 6 unités	par lots de 4 x 6 unités
Raccord de tuyau	3" Kamlock type F (mâle)	

Type d'exécution

Système d'entraînement planétaire par engrenages	•
Poids supplémentaires 2 x 50 kg	•
Réservoir d'eau et raccord externe pour l'eau	•
Lampes intégrées	•
Panneau de commande avec écran	•
Machines à 3 ou 4 disques	•
Version autopropulsée ou télécommandée	•

Dimensions et poids

Longueur	2320 mm
Largeur	810 mm
Hauteur	1200 mm
Poids	580 kg

IMPORTANT : Machine livrée sans porte-outil ni outil

Système et accessoires

34567448	1 unité porte-outil Ø 290 mm avec 6 supports 1 set composé de 3 ou 4 unités est nécessaire
34640832	1 porte-outil velcro Ø 290 mm sans rembourrage en mousse 1 kit composé de 3 ou 4 unités est nécessaire
34677773	1 porte-outil velcro Ø 290 mm avec rembourrage en mousse 1 kit composé de 3 ou 4 unités est nécessaire
34677777	1 pad en caoutchouc flexible avec velcro des deux côtés Ø 290 mm 1 kit composé de 3 ou 4 unités est nécessaire Accessoires pour le porte-outils velcro Ø 290 mm (34640832)
34677775	1 pad en mousse flexible avec velcro des deux côtés Ø 290 mm 1 kit composé de 3 ou 4 unités est nécessaire Accessoires pour le porte-outils velcro Ø 290 mm (34640832)
34687078	1 support de fixation Ø 80 mm pour outils velcro, 9 à 24 unités sont nécessaires Accessoires pour le porte-outil Ø 290 mm (34567448)

Contrats de service

11010010	FGE780S3 / FGE780S4 Contrat de service BASIC
11010011	FGE780S3 / FGE780S4 Contrat de service STANDARD
11010012	FGE780S3 / FGE780S4 Contrat de service PREMIUM
11010013	FGE780R3 / FGE780R4 Contrat de service BASIC
11010014	FGE780R3 / FGE780R4 Contrat de service STANDARD
11010015	FGE780R3 / FGE780R4 Contrat de service PREMIUM