



Pulidora de suelo FGE780

Ancho de fresado máx. 780 mm



Manejo sencillo gracias al panel de control digital y a las asas de guía ergonómicas



Innovador concepto de transmisión para la máxima productividad en variantes de 3 o 4 discos



Disponible en dos versiones: autopropulsada o con control remoto

La FGE780 es una pulidora de suelo profesional extremadamente potente para la preparación de soleras y el pulido de suelos en grandes superficies. El innovador concepto de transmisión garantiza la máxima productividad al mismo tiempo que el mínimo mantenimiento. El sistema de engranaje planetario con 3 o 4 platos desbastadores a elegir garantiza un resultado de trabajo perfectamente uniforme y rentable. El panel de control

digital con pantalla permite un manejo sencillo e intuitivo. Además, el depósito de agua integrado con conexión de agua externa también permite el desbaste en húmedo y aumenta así la universalidad de la pulidora de suelo. Un eficaz sistema de extracción de polvo garantiza un trabajo limpio y con poco polvo. La pulidora de suelos está disponible en diferentes versiones, autopropulsada o con control remoto.



Sistema y accesorios

Datos técnicos

Pulidora de suelo	3 platos desbastadores: FGE780S3 (autopropulsada) FGE780R3 (con mando a distancia)	4 platos desbastadores: FGE780S4 (autopropulsada) FGE780R4 (con mando a distancia)
N.º de referencia	11004300 11004500	11004400 11004600
Tensión nominal/frecuencia	400 V / 50 Hz	
Ancho de fresado máx.	780 mm	
Platos desbastadores	3 x 290 mm	4 x 290 mm
Potencia nominal del motor	15 kW	
Corriente nominal	28 A	
Velocidad de los platos desbastadores	300-900 rpm	
Presión de desbaste	230 / 307 / 374 kg	
Refrigeración del motor	Por aire	
Aplicación	En seco/húmedo	
Depósito de agua	11 l	
Alojamiento de herramienta	Rápidamente sustituible	
Cantidad máx. de muelas	3 x 6 unidades	4 x 6 unidades
Conexión de manguera	3" Kamlock tipo F (macho)	

Versión

Rueda dentada, engranaje planetario	•
Kit de pesos adicionales 2 x 50 kg	•
Depósito de agua y alimentación de agua externa	•
Luces integradas	•
Panel de control con pantalla	•
Máquinas de 3 o 4 discos	•
Versión autopropulsada o teledirigida	•

Dimensiones y peso

Longitud	2320 mm
Ancho	810 mm
Altura	1200 mm
Peso	580 kg

Sistema y accesorios

34567448	1 portaherramientas de Ø 290 mm con 6 alojamientos Se necesita 1 juego compuesto por 3 o 4 unidades
34640832	1 unidad de portaherramientas con velcro de Ø 290 mm sin acolchado de espuma Se necesita 1 juego compuesto por 3 o 4 unidades
34677773	1 unidad de portaherramientas con velcro de Ø 290 mm con acolchado de espuma Se necesita 1 juego compuesto por 3 o 4 unidades
34677777	1 almohadilla de goma flexible con velcro por ambos lados de Ø 290 mm Se necesita 1 juego compuesto por 3 o 4 unidades Accesorios para el portaherramientas de gancho y bucle Ø 290 mm (34640832)
34677775	1 almohadilla de espuma flexible con velcro por ambos lados de Ø 290 mm Se necesita 1 juego compuesto por 3 o 4 unidades Accesorios para el portaherramientas de gancho y bucle Ø 290 mm (34640832)
34687078	1 soporte de reborde de Ø 80 mm para herramientas con velcro Se necesitan de 9 a 24 unidades Accesorios para el portaherramientas de Ø 290 mm (34567448)

Contratos de servicio

11010010	FGE780S3 / FGE780S4 Contrato de servicio BASIC
11010011	FGE780S3 / FGE780S4 Contrato de servicio STANDARD
11010012	FGE780S3 / FGE780S4 Contrato de servicio PREMIUM
11010013	FGE780R3 / FGE780R4 Contrato de servicio BASIC
11010014	FGE780R3 / FGE780R4 Contrato de servicio STANDARD
11010015	FGE780R3 / FGE780R4 Contrato de servicio PREMIUM

IMPORTANTE: La máquina se suministra sin portaherramientas ni herramientas

