



Szlifierka do podłóg FGE780

Maks. szerokość szlifowania 780 mm



Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki cyfrowemu panelowi sterowania i ergonomicznym uchwytem prowadzącym



Innowacyjna koncepcja przekładni dla maksymalnej wydajności w wersjach z 3 lub 4 głowicami



Dostępne w dwóch wersjach: sterowane z pulpitu lub zdalnie sterowane

Profesjonalna i bardzo wydajna szlifierka do podłóg FGE780 jest przeznaczona do przygotowywania dużych powierzchni i polerowania podłóg. Innowacyjna koncepcja przekładni gwarantuje najwyższą wydajność przy minimalnej konserwacji. Napęd planetarny z możliwością wyboru 3 lub 4 tarcz do szlifowania zapewnia idealnie równomierny i ekonomiczny efekt szlifowania. Prosta, intuicyjna obsługa za pomocą cyfrowego

panelu sterującego z wyświetlaczem. Dodatkowo wbudowany zbiornik wody oraz zewnętrzne przyłącze wody umożliwiają również szlifowanie na mokro, zwiększając tym samym uniwersalność tej szlifierki. Urządzenie zapewnia czystą pracę przy małym zapyleniu dzięki skutecznemu odciągowi pyłu. Szlifierka do podłóg jest dostępna w różnych wersjach — sterowanie z pulpitu lub zdalnie sterowanych.

System i akcesoria

Dane techniczne

Szlifierka do podłóg	3 tarcze do szlifowania: FGE780S3 (samobieżny) FGE780R3 (zdalnie sterowany)	4 tarcze do szlifowania: FGE780S4 (samobieżny) FGE780R4 (zdalnie sterowany)
Nr artykułu	11004300 11004500	11004400 11004600
Napięcie znamionowe / częstotliwość	400 V / 50 Hz	
Maks. szerokość szlifowania	780 mm	
Tarcza do szlifowania	3 x 290 mm	4 x 290 mm
Moc silnika	15 kW	
Prąd znamionowy	28 A	
Prędkość obrotowa tarczy do szlifowania	300-900 obr./min	
Nacisk podczas szlifowania	230 / 307 / 374 kg	
Chłodzenie silnika	Powietrze	
Zastosowanie	Na sucho / na mokro	
Zbiornik wody	11 l	
Mocowanie narzędzia	Szybko wymienialny	
Maks. liczba płyt szlifierskich	3 x 6 szt.	4 x 6 szt.
Przyłącze węża	3" Kamlock Typ F (męski)	

Konstrukcja

Przekładnia zębata planetarna	•
Dodatkowe obciążniki 2 x 50 kg	•
Zbiornik wody i zewnętrzne przyłącze wody	•
Zintegrowane lampy	•
Panel obsługowy z wyświetlaczem	•
Urządzenia z 3 lub 4 tarczami	•
Wersja samojezdna lub zdalnie sterowana	•

Wymiary i masa

Długość	2 320 mm
Szerokość	810 mm
Wysokość	1 200 mm
Masa	580 kg

System i akcesoria

34567448	1 sztuka dysku mocującego Ø 290 mm z 6 mocowaniami Wymagany jest 1 zestaw składający się z 3 lub 4 sztuk
34640832	1 sztuka dysku mocującego na rzep Ø 290 mm z wyściółką piankową Wymagany jest 1 zestaw składający się z 3 lub 4 sztuk
34677773	1 sztuka dysku mocującego na rzep Ø 290 mm z wyściółką piankową Wymagany jest 1 zestaw składający się z 3 lub 4 sztuk
34677777	1 sztuka elastycznej podkładki gumowej z rzepem po obu stronach Ø 290 mm Wymagany 1 zestaw składający się z 3 lub 4 sztuk Akcesoria do uchwytu narzędziowego na rzep Ø 290 mm (34640832)
34677775	1 sztuka elastycznej podkładki piankowej z rzepem po obu stronach Ø 290 mm Wymagany 1 zestaw składający się z 3 lub 4 sztuk Akcesoria do uchwytu narzędziowego na rzep Ø 290 mm (34640832)
34687078	1 sztuka uchwytu wargowego Ø 80 mm do narzędzi na rzepy Wymagane jest 9 do 24 sztuk Akcesoria do uchwytu narzędziowego Ø 290 mm (34567448)

Umowy serwisowe

11010010	FGE780S3 / FGE780S4 Umowa serwisowa BASIC
11010011	FGE780S3 / FGE780S4 Umowa serwisowa STANDARD
11010012	FGE780S3 / FGE780S4 Umowa serwisowa PREMIUM
11010013	FGE780R3 / FGE780R4 Umowa serwisowa BASIC
11010014	FGE780R3 / FGE780R4 Umowa serwisowa STANDARD
11010015	FGE780R3 / FGE780R4 Umowa serwisowa PREMIUM

WAŻNE: Maszyna jest dostarczana bez dysków mocujących i narzędzi