



Zuigstelsysteem VCE7500D

3-fasig, motorvermogen van 7,5 kW



Het VCE7500D afzuigstelsysteem maakt indruk met zijn combinatie van hoge luchtstroom en negatieve druk en heeft een geïntegreerde voorafscheider. Het systeem werkt met cycloontechnologie, de voorafscheider, 15 voorfilters en twee HEPA-filters. Het afzuigstelsysteem

wordt vooral aanbevolen voor de FGE780 machine, maar is ook geschikt voor andere toepassingen waar een efficiënte stofafzuiging vereist is. Dankzij het robuuste ontwerp is het afzuigstelsysteem ideaal voor bouwerven en laten de wielen geen sporen achter op de vloer.

Systeem en toebehoren

Technische gegevens

Afzuigsystemen	VCE7500D
Nominale spanning/frequentie	400 V / 50/60 Hz
Artikelnr.	11008465
Nominaal vermogen	7,5 kW
Nominale stroom	16 A
Max. luchtstroom	700 m ³ /h
Max. vacuüm	270 mbar
Voorfilter	2,6 m ²
HEPA-filter	5 m ²
Toepassing	Droog
Slang	3" / 76 mm

Uitvoering

Longopac-zakwisselsysteem	•
Sock filter	•
H13 HEPA-filtersysteem	•
Handmatige filterreiniging	•
Geen kleur afgeevende wielen	•

Afmetingen en gewicht

Lengte	1163 mm
Breedte	657 mm
Hoogte	1680 mm
Gewicht	235 kg

Accessoires (optioneel)

11008542	Voorfilter VCE7500D
11008543	HEPA-filter VCE7500
11008470	D50 Zuigborstel rubberstrips
11006212	D50 Zuigborstel borstelstrip
11002364	Doorlopende zakken op rol (1 doos met 4 stuks)
11005003	PAXXO Longopac Mega-Strong (1 doos met 4 stuks)
11008524	PAXXO Longopac Mega-Strong voor asbest (1 doos met 4 stuks)

Inbegrepen

Handzuigslang	Longopac zakken op rol
Zuigmondstuk	Div. camlocks
Zuigslang	Slang D 50 mm met 2 moffen
Spleetmondstuk	Slangklemmen
Camlock-adapter	