



## Levigratrice per pavimenti FGE515

Monofase o trifase, larghezza levigatura max. 515 mm



Struttura compatta e leggera e componenti smontabili per una elevata mobilità



Concetto di trasmissione innovativo per la massima produttività con un dispendio minimo di energie per la manutenzione



Semplicità d'uso grazie al pannello di comando digitale e alle impugnature di comando ergonomiche

FGE515 è una levigratrice per pavimenti potente e professionale adatta alla preparazione e alla lucidatura dei pavimenti. L'innovativo concetto di trasmissione garantisce la massima produttività con un dispendio minimo di energie per la manutenzione. La trasmissione con ingranaggi planetari garantisce una levigatura perfettamente uniforme ed economica. Un pannello di comando digitale dotato di display garantisce un uso semplice e intuitivo. Inoltre,

il serbatoio dell'acqua integrato consente anche la levigatura a umido, andando così ad ampliare il campo di applicazione della levigratrice per pavimenti. Un sistema di aspirazione della polvere efficiente permette di lavorare in modo pulito e con poca polvere. Le dimensioni estremamente compatte, la struttura leggera e i componenti smontabili assicurano un montaggio rapido e facilità di trasporto.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

Levigatrice per pavimenti	FGE515	
Tensione nominale/Frequenza	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
N. articolo	11005200	11005400
Larghezza di levigatura massima	515 mm	
Platello abrasivo	3 x 230 mm	
Potenza nominale	2,2 kW	4,0 kW
Corrente nominale	7,9 A	8,5 A
Velocità planetari portautensili	385 - 1 150 giri/min	
Pressione superficiale	74/87/113 kg	92/107/131 kg
Raffreddamento motore	Ad aria	
Applicazione	A secco/a umido	
Serbatoio acqua	11 l	
Attacco utensile	Sostituibile rapidamente	
Numero di utensili per levigatura	3 x 6 pezzi	
Attacco del tubo flessibile	2" Kamlock tipo F (maschio)	

## Versione

Ingranaggi planetari	•
Kit pesi aggiuntivi 2 x 21,5 kg	•
Serbatoio acqua e attacco per l'acqua esterno	•
Lampade integrate	•
Pannello di comando con display	•
Componenti smontabili	•

## Dimensioni e peso

Lunghezza	1 325 mm	
Larghezza	550 mm	
Altezza	1 145 mm	
Peso	170 kg	180 kg

## Sistema e accessori

34567446	1 pezzo portautensili Ø 230 mm con 3 supporti È necessario 1 set composto da 3 pezzi
34637280	1 pezzo portautensili in velcro Ø 230 mm senza imbottitura in gomma flessibile È necessario un set di 3 pezzi
34677772	1 pezzo portautensili in velcro Ø 230 mm con imbottitura in gomma flessibile È necessario un set di 3 pezzi
34677776	1 pezzo cuscinetto in gomma flessibile con velcro su entrambi i lati Ø 230 mm 1 set composto da 3 pezzi necessario Accessori per il portautensili con velcro Ø 230 mm (34637280)
34677774	1 pezzo cuscinetto in espanso flessibile con velcro su entrambi i lati Ø 230 mm 1 set composto da 3 pezzi necessario Accessori per il portautensili con velcro Ø 230 mm (34637280)
34687078	1 pezzo porta lembi Ø 80 mm, per utensili a gancio e ad anello sono necessari da 9 a 18 pezzi Accessori per il portautensili Ø 230 mm (34567446)

## Contratti di servizio

11009999	FGE515 230 V / 400 V Contratto di assistenza BASIC
11009998	FGE515 230 V / 400 V Contratto di assistenza STANDARD
11009997	FGE515 230 V / 400 V Contratto di assistenza PREMIUM

**IMPORTANTE:** La macchina viene fornita senza portautensili e utensili