



Ponceuse de sol FGE515

Monophasée ou triphasée, largeur de ponçage maximale 515 mm



Une construction légère et compacte et des pièces démontables pour une meilleure mobilité



Un système d'entraînement novateur pour une productivité maximale avec un minimum d'entretien



Une utilisation simple grâce au panneau de commande numérique et aux poignées de guidage ergonomiques

La FGE515 est une ponceuse de sol professionnelle et performante pour la préparation de la surface et le polissage du sol. Le système d'entraînement novateur garantit une productivité maximale avec un minimum d'entretien. L'entraînement planétaire garantit un ponçage économique et parfaitement uniforme. Un panneau de commande numérique avec écran permet une utilisation simple et

intuitive. Le réservoir d'eau intégré permet également le travail sous arrosage, élargissant ainsi le champ d'application de la ponceuse de sol. Un système d'aspiration efficace des poussières garantit un travail propre, générant peu de poussières. Des dimensions extrêmement compactes, une construction légère et des pièces démontables sont synonymes d'une mise en œuvre rapide et d'un transport aisé.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Ponceuse de sol		FGE515	
Tension nominale / fréquence	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	
N° d'article	11005200	11005400	
Largeur de ponçage maximale	515 mm		
Disque à poncer	3 x 230 mm		
Puissance nominale	2,2 kW	4,0 kW	
Courant nominal	7,9 A	8,5 A	
Vitesses de rotation du disque à poncer	385 - 1 150 tr/min		
Pression de ponçage	74/87/113 kg	92/107/131 kg	
Refroidissement du moteur	À air		
Application	Sous arrosage / à sec		
Réservoir d'eau	11 l		
Fixation d'outil	remplaçable rapidement		
Nombre de patins de ponçage	par lots de 3 x 6 unités		
Raccord de tuyau	2" Camlock type F (mâle)		

Type d'exécution

Système d'entraînement planétaire par engrenages	•
Poids supplémentaires 2 x 21,5 kg	•
Réservoir d'eau et raccord externe pour l'eau	•
Lampes intégrées	•
Panneau de commande avec écran	•
Pièces démontables	•

Dimensions et poids

Longueur	1 325 mm	
Largeur	550 mm	
Hauteur	1 145 mm	
Poids	170 kg	180 kg

Système et accessoires

34567446	1 porte-outils Ø 230 mm avec 3 supports 1 kit composé de 3 unités est nécessaire
34637280	1 porte-outils velcro Ø 230 mm sans rembourrage en mousse 1 kit composé de 3 unités est nécessaire
34677772	1 porte-outils velcro Ø 230 mm avec rembourrage en mousse 1 kit composé de 3 unités est nécessaire
34677776	1 pad en caoutchouc flexible avec velcro des deux côtés Ø 230 mm 1 kit composé de 3 pièces est nécessaire Accessoires pour le porte-outil velcro Ø 230 mm (34637280)
34677774	1 pad en mousse flexible avec velcro des deux côtés Ø 230 mm 1 kit composé de 3 pièces est nécessaire Accessoires pour le porte-outil velcro Ø 230 mm (34637280)
34687078	1 support de fixation Ø 80 mm, pour outils velcro 9 à 18 unités sont nécessaires Accessoires pour le porte-outil Ø 230 mm (34567446)

Contrats de service

11009999	FGE515 230 V / 400 V Contrat de service BASIC
11009998	FGE515 230 V / 400 V Contrat de service STANDARD
11009997	FGE515 230 V / 400 V Contrat de service PREMIUM

IMPORTANT : Machine livrée sans porte-outil ni outil