



Bruska na podlahy FGE515

Jednofázová nebo třífázová, max. šířka broušení 515 mm



Kompaktní a lehké konstrukční provedení zajišťující společně s rozebíratelnými součástmi stroje zvýšenou mobilitu



Inovativní koncepce převodovky umožňující dosahování maximální produktivity při současné minimální náročnosti údržby



Uživatelsky přívětivá obsluha díky digitálnímu ovládacímu panelu a ergonomickým vodicím rukojetím

Model FGE515 je výkonná profesionální bruska na podlahy pro přípravu podkladů a pro leštění podlah. Inovativní koncepce převodovky zaručuje nejvyšší produktivitu při současné minimální náročnosti údržby. Pohon s planetovým převodem zajišťuje dokonale rovnoměrný a hospodárný výsledek broušení. Jednoduché, intuitivní obsluhy je dosaženo prostřednictvím digitálního ovládacího

panelu s displejem. Vestavěná nádrž na vodu navíc umožňuje také mokré broušení, čímž rozšiřuje oblast použití brusky na podlahy. Prostřednictvím účinného systému odsávání prachu je zajištěna čistá práce v bezprašném prostředí. Mimořádně kompaktní rozměry, lehká konstrukce a rozebíratelné součásti stroje umožňují rychlé sestavování systému a bezproblémovou přepravu.

System a příslušenství

Technické údaje

Bruska na podlahy		FGE515	
Jmenovité napětí / frekvence	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	
Č. výrobku	11005200	11005400	
Max. šířka broušení	515 mm		
Upínací držák na brusné segmenty	3x 230 mm		
Jmenovitý výkon	2,2 kW	4,0 kW	
Jmenovitý proud	7,9 A	8,5 A	
Otáčky upínacího držáku na brusné segmenty	385–1 150 ot/min		
Brusný přítlak	74 / 87 / 113 kg	92 / 107 / 131 kg	
Chlazení motoru	Vzduchové		
Použití	Suché / Mokrě		
Nádrž na vodu	11 l		
Upnutí nástroje	Rychle vyměnitelné		
Počet brusných segmentů	3x 6 kusů		
Připojení hadice	2" Camlock typ F (samec)		

Provedení

Planetová převodovka s ozubenými koly	•
Přídavná závaží 2x 21,5 kg	•
Vodní nádrž a externí přívod vody	•
Integrované svítily	•
Ovládací panel s displejem	•
Rozebíratelné součásti stroje	•

Rozměry a hmotnost

Délka	1 325 mm	
Šířka	550 mm	
Výška	1 145 mm	
Hmotnost	170 kg	180 kg

System a příslušenství

34567446	1 kus upínacího držáku Ø 230 mm se 3 otvory Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 kusů
34637280	1 kus upínacího držáku na suchý zip Ø 230 mm (bez pěnového polstrování) Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 kusů
34677772	1 kus upínacího držáku na suchý zip Ø 230 mm (s pěnovým polstrováním) Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 kusů
34677776	1 kus pružné pryžové podložky se suchým zipem na obou stranách Ø 230 mm Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 kusů Příslušenství k upínacímu držáku na suchý zip Ø 230 mm (34637280)
34677774	1 kus pružné pěnové podložky se suchým zipem na obou stranách Ø 230 mm Je potřeba 1 sada skládající se ze 3 kusů Příslušenství k upínacímu držáku na suchý zip Ø 230 mm (34637280)
34687078	1 kus držáku s lištou Ø 80 mm, pro nástroje se suchým zipem Je potřeba 9 až 18 kusů Příslušenství k upínacímu držáku na suchý zip Ø 230 mm (34567446)

Servisní smlouvy

11009999	FGE515 230 V / 400 V servisní smlouva BASIC
11009998	FGE515 230 V / 400 V servisní smlouva STANDARD
11009997	FGE515 230 V / 400 V servisní smlouva PREMIUM

DŮLEŽITÉ: Stroj je dodáván bez upínacích držáků a brusných segmentů