



## Supporto di carotaggio DRA500 elettrico

Carotaggi fino a  $\varnothing$  500 mm



Prolunghe per colonne di carotaggio da 230 a 910 mm



Massima resistenza grazie a colonne di carotaggio con dentatura estremamente larga e di alta qualità



Fori con un diametro massimo di 500 mm grazie alle piastre distanziatrici ModulDrill™

DRA500, un supporto di carotaggio concepito per la massima stabilità e le esigenze più elevate durante il carotaggio. Lo sperimentato sistema di fissaggio rapido ModulDrill™ garantisce rapidità e sicurezza di montaggio dei motori di carotaggio.

Mediante una colonna di carotaggio allungabile è possibile creare senza problemi anche fori di entrata lunghi. La struttura modulare permette con semplicità un impiego combinato con le seghe a filo Tyrolit e con attrezzatura idraulica.

# Sistema e accessori



## Dati tecnici

### Supporto di carotaggio DRA500

|   |            |
|---|------------|
| Gamma di carotaggio   | 100–300 mm |
| Diametro max. di carotaggio con piastra distanziatrice 180 mm | 450 mm     |
| Diametro max. di carotaggio con piastra distanziatrice 250 mm | 500 mm     |
| Lunghezza max. corona di carotaggio                           | 869 mm     |

### Caratteristiche

Fissaggio a tassello in acciaio

Meccanismo di avanzamento a due rapporti  $i=1:1$  e  $i=1:3,5$

Avanzamento tramite manovella a croce

Inclinabilità 90°–45°

Indicatore del centro

Indicazione dell'angolo

Piedi regolabili (M12)

Guide a rulli regolabili e intercambiabili

3 impugnature

sistema di fissaggio rapido ModulDrill™

### Dimensioni e peso

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 454 mm   |
| Larghezza | 301 mm   |
| Altezza   | 1 182 mm |
| Peso      | 26 kg    |

## Sistema e accessori

### Sistema di carotaggio DRA500

|          |  |
|----------|--|
| 10998818 | Motore di carotaggio DME52UW                 |
| 10987700 | Supporto di carotaggio DRA500                |
| 964907   | Piastra distanziatrice ModulDrill™ Ø +250 mm |
| 11002077 | Barra e farfalla per il fissaggio            |

### Accessori

|          |  |
|----------|--|
| 977394   | Asta telescopica a fissaggio rapido, 1,7–3,1 m             |
| 977448   | Staffe gancio asta telesc, 1,7–3,1 m                       |
| 11002077 | Barra e farfalla per il fissaggio                          |
| 11002624 | Martello perforatore DHE32 / 230 V<br>incl. punta da 16 mm |
| 984969   | Prolunga cremagliera L. 230mm                              |
| 984970   | Prolunga cremagliera L. 460 mm                             |
| 984971   | Prolunga cremagliera L. 910 mm                             |
| 977446   | Kit aste di sostegno per prolunga cremagliera 910 mm       |
| 964906   | Piastra dist. rap. Ø 180 mm                                |
| 964907   | Piastra distanziatrice ModulDrill™ Ø +250 mm               |
| 977464   | Piastra di montaggio ModulDrill™                           |
| 974270   | Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio        |
| 977353   | Dispositivo di rimozione della carota                      |
| 977392   | Ruote per il trasporto                                     |
| 964378   | Cassetta degli utensili                                    |
| 10991465 | Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l                  |