



Sistema di carotaggio DRS250

Carotaggi fino a Ø 250 mm



Diametro di carotaggio fino a 250 mm con trasmissione a 2 rapporti



Motore da 2,5 kW di potenza



Modalità di fissaggio salva-spazio grazie al piede a tassello

Il sistema di carotaggio DRS250 unisce la semplicità ad una vasta gamma di diametri di carotaggio. Il motore e il supporto di carotaggio sono coordinati ed assieme costituiscono un'unica unità. L'ingranaggio a bagno d'olio, a 2 rapporti, assicura una perfetta lubrificazione in tutte le posizioni di lavoro e un rapporto

coppia - velocità ottimale. La struttura compatta e leggera garantisce maneggevolezza e facilità d'uso. Il giunto a frizione meccanico e l'interruttore di protezione PRCD integrato assicurano la massima sicurezza. Una piastra di fissaggio a vuoto opzionale offre maggiore flessibilità durante il fissaggio del sistema.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Supporto di carotaggio (integrato nel sistema)	
Gamma diametri di carotaggio	50 - 250 mm
Lunghezza massima corona di carotaggio	600 mm

Motore di carotaggio (integrato nel sistema)	
Potenza nominale	2,5 kW
Corrente nominale	11,5 A
Tensione nominale/Frequenza	230 V/50 - 60 Hz
Numero di giri sotto carico	360/850 giri/min
Raffreddamento	Raffreddamento ad aria
Attacco utensile	1 ¼"
Funzionamento	Guida con supporto di carotaggio
Applicazione	A umido
Protezione meccanica da sovraccarico	
Interruttore di sicurezza PRCD	

Versione

Piede a tassello in alluminio
Avanzamento tramite manovella
Piedi regolabili (M12)
impugnatura da trasporto
Motore smontabile

Dimensioni e peso

Lunghezza	295 mm
Larghezza	195 mm
Altezza	1 069 mm
Peso (sistema di carotaggio)	25,6 kg

Sistema e accessori

Sistema di carotaggio DRS250	
10999880	Sistema di carotaggio DRS250/230 V (piede a tassello)
10993966	Barra e farfalla per fissaggio

Accessori	
974270	Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio
977353	Dispositivo di rimozione della carota
11002624	Martello perforatore DHE32 / 230 V incl. punta da 16 mm
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l
975378	Piastra di fissaggio a vuoto completa
10999500	VPE600 Pompa per vuoto 230V EU/CH
975381	Tubo flessibile per vuoto 3 m completo
11000617	Ruote per il trasporto DRS250