



Scarificatrice per pavimenti FPE250


Larghezza di lavoro 250 mm



Diverse trazioni disponibili:
Motore elettrico da
7,5 kW o motore a benzina
da 9 o 13 CV



La trazione consente un
avanzamento uniforme
e regolabile in modo continuo



Impiego di diversi utensili con
componenti di lunga durata
e resistenti all'usura

La fresatrice per pavimenti FPE250 è l'utensile fondamentale per operazioni di riqualificazione del calcestruzzo e di rimozione. Grazie alla possibilità di applicare numerosi utensili, è possibile trovare la soluzione adatta a tutti i cantieri. Rimozione di rivestimenti e calcestruzzo duro, cancelli, creazione di canaline e riparazione di crepe nelle pavimentazioni o eliminazione delle

irregolarità su superfici in calcestruzzo o sull'asfalto: la FPE250 offre numerose possibilità di impiego. Le versioni FPE250DU e FPG250DU dispongono entrambe di una motrice autonoma. La velocità di avanzamento è regolabile in modo continuo. Gli operatori possono lavorare senza affaticarsi e ottenere un risultato di fresatura uniforme.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Fresatrice per pavimenti	FPE250	FPE250DU	FPG250	FPG250DU
Tensione nominale/Frequenza	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	Benzina	Benzina
Codice articolo	11002924	11002925	11002926	11002927
Larghezza di lavoro	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Potenza nominale (motore dell'avanzamento)	7,5 kW	7,5 kW (0,2 kW)	9 CV	13 CV (0,2 kW)
Assorbimento di corrente	14,8 A	16 A	-	-
Numeri di giri (motore dell'avanzamento)	2880 giri/min	2880 giri/min (3000 giri/min)	3000 giri/min	3600 giri/min (3000 giri/min)
Numero di giri dell'utensile	1571 giri/min	1571 giri/min	1667 giri/min	1571 giri/min
Raffreddamento motore	Ad aria	Ad aria	Ad aria	Ad aria
Attacco del tubo flessibile	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Applicazione	A secco	A secco / A umido (opzionale)	A secco	A secco / A umido

Versione

Altezza regolabile tramite volantino	•	•	•	•
Sollevamento rapido tramite leva	•	•	•	•
Cinghia dentata resistente all'usura	•	•	•	•
Attacco aspirapolvere	•	•	•	•

Dimensioni e peso

Lunghezza	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1070 mm
Larghezza	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm
Altezza	1130 mm	1130 mm	1130 mm	1130 mm
Peso	124 kg	150 kg	110 kg	165 kg

Sistema e accessori

11004005	Meccanismo di allineamento
11002730	Sistema completo di irrigazione
11004025	Tamburo completo intercambiabile con utensili 57/6
11004026	Tamburo completo intercambiabile con utensili 57/20
11003369	Tamburo per dischi diamantati
34556797	Sega diamantata Ø 200 mm per calcestruzzo stagionato