



Scarificatrice per pavimenti FPE320

Larghezza di lavoro 320 mm



Diversi motori di comando:
15 kW, 18,5 kW o
versione a benzina da 31 CV



Impugnatura di comando
ergonomica compresi tutti
gli elementi di comando



Tamburo diamantato
variabile, tamburo a
percussione o a tamburo
con utensili in tungsteno

La FPE320 è configurata per applicazioni e pavimenti ad alta resistenza. I cuscinetti a sfere rinforzati garantiscono un funzionamento corretto e silenzioso della fresatrice. La trasmissione a regolazione di velocità continua è disponibile di serie. Le manopole

antivibranti ergonomiche garantiscono un utilizzo senza affaticamento. Grazie ai nostri tamburi a percussione o tamburi con utensili diamantati e a una larghezza di lavoro di 320 mm, la fresatrice è particolarmente adatta alla lavorazione di grandi superfici.

Sistema e accessori

Dati tecnici

Fresatrice per pavimenti	FPE320	FPE320LC	FPG320
Tensione nominale/Frequenza	400 V/50 Hz	400 V/50 Hz	Benzina
Codice articolo	11002728	11002928	11002929
Larghezza di lavoro	320 mm	320 mm	320 mm
Potenza nominale (motore dell'avanzamento)	15 kW (0,2 kW)	18,5 kW (0,2 kW)	31 CV (0,2 kW)
Assorbimento di corrente	26,9 A	32,6 A	-
Numeri di giri (motore dell'avanzamento)	2945 giri/min (3000 giri/min)	2935 giri/min (3000 giri/min)	3600 giri/min (3000 giri/min)
Numero di giri dell'utensile	1644 giri/min	1644 giri/min	1644 giri/min
Raffreddamento motore	Ad aria	Ad aria	Ad acqua
Attacco del tubo flessibile	70 mm	70 mm	70 mm/125 mm
Applicazione	A secco	A secco	A secco

Versione

Trasmissione regolabile in modo continuo	•	•	•
Larghezza di taglio variabile	•	•	•
Dispositivo di aspirazione a ciclo differito	•	•	•
Occhiello di sollevamento	•	•	•
Copertura di protezione	•	•	•
Impugnatura di comando ergonomica	•	•	•

Dimensioni e peso

Lunghezza	980 mm	980 mm	1180 mm
Larghezza	630 mm	630 mm	660 mm
Altezza	1180 mm	1180 mm	1100 mm
Peso	270 kg	300 kg	300 kg

Sistema e accessori

11002736	Carrello antipolvere FPE320	11002735	Distanziale 1 mm per tamburo diamantato
11004001	Meccanismo di allineamento FPE320	11002734	Distanziale 2 mm per tamburo diamantato
11002729	Allineamento laser completo FPE320	11002733	Distanziale 3 mm per tamburo diamantato
11002730	Sistema completo antincendio FPE320	11003371	Distanziale 5 mm per tamburo diamantato
11004027	Tamburo completo intercambiabile con frese 80/8	11003372	Distanziale 8 mm per tamburo diamantato
11004029	Tamburo completo intercambiabile con coltelli 80/20	11003373	Distanziale 10 mm per tamburo diamantato
11002731	Tamburo completo intercambiabile per dischi diamantati senza dischi		
34540058	Disco diamantato Ø 300 mm FSC Premium		