



## Supporto di carotaggio BY

Carotaggi fino a Ø 300 mm



Sistema di guida a 2 colonne con trasmissione a catena



Posizione ergonomica fissa del volante



Struttura compatta senza aste di sostegno

Il sistema di carotaggio BY a doppia colonna è estremamente stabile, sebbene realizzato in struttura leggera. Il preciso sistema di guida consente l'esecuzione di fori inclinati in qualsiasi angolo. Questo supporto di carotaggio particolarmente

compatto può essere combinato con i più svariati motori di carotaggio elettrici. Tramite una struttura modulare, il supporto di carotaggio può essere impiegato anche per praticare fori idraulici per prestazioni più elevate.

# Sistema e accessori

## Dati tecnici

### Sistema di carotaggio BY

Diametri di carotaggio dal	80 - 300 mm
Lunghezza massima corona di carotaggio	520 mm

### Versione

Sistema di guida 2 colonne

Trasmissione a catena

Inclinabilità 0° - 90°

Avanzamento tramite volantino

Posizione ergonomica del volantino

Piede a tassello in acciaio

Sistema di fissaggio rapido ModulDrill™

Meccanismo di avanzamento opzionale 1:3

Asta di sostegno doppia opzionale

### Dimensioni e peso

Lunghezza	410 mm
Larghezza	230 mm
Altezza	1.115 mm
Peso (sistema di carotaggio)	21 kg

## Sistema e accessori

### Sistema proposto

974229	Supporto di carotaggio BY
977462	Volantino
984076	Piastra di montaggio ModulDrill™
11005530	Motore di carotaggio DME32MW
974238	Meccanismo di avanzamento 1:3 (optional)
976139	Asta di sostegno doppia (optional)

### Accessori

11002077	Barra e farfalla per fissaggio
11002624	Martello perforatore DHE32 / 230 V incl. punta da 16 mm
974270	Estrattore 1¼" a martello per foretti
977353	Estrattore di carote
10991465	Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l