

Mola abrasiva - Mole per sgrossatura



Mole per sgrossatura PREMIUM 2in1

per acciaio e acciaio inossidabile



Applicazioni

+ Per applicazioni complesse su varie tipologie di acciaio e acciaio inossidabile

Noi raccomandiamo

+ Spessore di 4 mm per la rettifica periferica

+ Spessore di 6 e 7 mm per la sgrossatura

+ Spessore di 8 mm per interventi di sgrossatura e una durata maggiore

Vantaggi

+ Il legante con grana più grossa e la nuova disposizione dello strato assicurano una lavorazione rapida e confortevole senza dispendio eccessivo di energia

+ Il bordo Comfort Start garantisce un avvio agevole delle operazioni di rettifica e aumenta il comfort di lavoro

+ Massima abrasività e durata

Forma	Codice	Dimensione	Specifica	Conf.
	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 Pz.
	34046119	100 x 6 x 16	A 24 Q- BFX	10 Pz.
	5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pz.
	34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pz.
	5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pz.
	34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pz.
	734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pz.
	34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pz.
	5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pz.
	34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pz.
	34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pz.
	5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pz.
	34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pz.
	34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pz.