

Mola abrasiva - Mole per sgrossatura



Mola per sgrossatura PREMIUM

per ghisa



Applicazioni

- + Per le applicazioni più complesse su ghisa con grafite lamellare (GJL) e ghisa sferoidale (GJS), ideale per la molatura di superfici ma anche per operazioni di sbavatura e di pulizia

Noi raccomandiamo

- + Ottimizzata per smerigliatrici angolari a turbina ad alta frequenza e ad aria compressa.
- + HARD (S): specifico per applicazioni difficili e per una durata utile più estesa
- + MEDIUM (R): tipologia universale con maggiore comfort di lavoro
- + SOFT (P): comfort eccezionale e massima abrasività
- + Spessore 4 mm per operazioni di piatto e periferiche (solo HARD e MEDIUM) / spessore 7 mm per operazioni gravose

Vantaggi

- + La formula allo zirconio di alta qualità assicura il massimo rendimento di asportazione
- + Il legante appositamente progettato per la ghisa assicura la massima durata utile
- + La scheggiatura dei bordi viene ridotta al minimo

Forma	Codice	Dimensione	Specifica	Conf.	
	27	34646723	125 x 7 x 22,23	ZA24R-BFP	10 Pz.
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Pz.
		34677713	178 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Pz.
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Pz.
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Pz.
		34675335	178 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Pz.
		34669681	230 x 4 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Pz.
		34592779	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R- BFP	10 Pz.
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFP	10 Pz.
		34675336	230 x 7 x 22,23	ZA24P-BFP	10 Pz.